



CX80 CERACX GREASE

СМАЗКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Синтетическая смазка на основе кальциевого комплекса с EP присадками для использования в сложных условиях, водостойкая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- превосходная термостойкость – возвращается в исходное состояние после охлаждения до комнатной температуры
- превосходная водостойкость – консистенция смазки не меняется даже при попадании в смазку большого количества воды
- не содержит свинец и другие, опасные для здоровья и окружающей среды тяжелые металлы
- смазка коричневого цвета
- диапазон рабочих температур от -35°C до +190°C
- класс вязкости NLGI 2
- соответствует спецификации:
ISO 6743-9 : L-XEFIB 1/2
DIN 51502 : KP1 / 2R-30

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- любые механизмы, испытывающие большое давление и ударные нагрузки; благодаря антикоррозионным свойствам смазка может использоваться в условиях частого контакта механизма с водой (включая морскую воду)
- смазывание линий непрерывной разливки
- на сталепрокатных станах
- смазывание подшипников в местах с повышенной влажностью и в сухих цехах бумажных заводов (войлочные цилиндры)
- возможность применения в сложных рабочих условиях (влажность, нагрузки, высокие температуры, пыль и т.д.)



Форма

Коробка (кол-во)

Паллет (кол-во)

Код

Туба 40 г	Банка 500 г	5 кг	180 кг
25	6	1	1
3000	924	-	-
216	210	250	262

