

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

# РОСОМЗ®

rosomz.ru

Бесплатный звонок по России: 8 800 707 41 84

Средство индивидуальной защиты глаз и лица

## Защитные лицевые щитки

### сварщика HH75 **ВІОТ™**

**Надежная защита головы, глаз, шеи и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла**

- ✚ Для интенсивной, промышленной сварки, в крайне тяжелых производственных условиях, в диапазоне температур от -40°C до +80°C
- ✚ Корпус ВІОТ™ из материала Termotrek® (полипропилен): Прочный, термостойкий, устойчив к воздействию высоких и низких температур, УФ-и ИК-излучениям, влаги. Испытан при потолочной сварке и на прожиг металла до +1450°C
- ✚ Оптимальная форма корпуса обеспечивает 100% скатывание искр и брызг металла
- ✚ Идеальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший воздухообмен
- ✚ Регулировка щитка по углу наклона: 3 положения, по высоте ношения и размеру головы
- ✚ Облегченный вес корпуса щитка массой 260 г.
- ✚ Цельная рамка светофильтра, уникальная разработка РОСОМЗ®, исключает проникновение окалины и прожиг корпуса
- ✚ Защитное панорамное покрывное стекло PANORAMIC защищает светофильтр от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц при экстремальных температурах. Оптический класс 1
- ✚ Светофильтры РОСОМЗ®: АСФ или светофильтры из минерального стекла размером 110 x 90 мм. Защищены снаружи поликарбонатным стеклом Panoramic, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой Эталон



#### Наголовное крепление RAPID - плавная точная регулировка

мягкий дышащий  
обтюратор



#### Наголовное крепление ZEN - нажатие одной кнопкой

регулировка размера  
по высоте



замок-фиксатор  
ТОРСИОН

Замок-фиксатор ТОРСИОН -  
гарантия надежной  
фиксации  
щитка сварщика ВІОТ  
в нерабочем (поднятом)  
и рабочем (опущенном)  
положении.



регулировка размера  
от 52 до 65 см, путем  
нажатия на кнопку-фиксатор ZEN®