



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИКСИ»

ООО «ЛИКСИ»

ОГРН 1147748156720 ИНН 7723371698 КПП 772301001

119526 г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 146, 3 этаж, кабинет 351

Тел: +7 (495) 967 19 70 Email: info@lixierussia.ru www.lixierussia.ru

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН WSQ160/165

Газовый баллон WSQ160 является топливной ячейкой, предназначенной для использования в газовых монтажных пистолетах фирмы Lixie.

Использовать только по назначению.

Технические характеристики:

- Состав:

Пропан: 20-40%; МАК 1000ppm (1800mg/m³); CAS 74-98-6

Бутан: 60-80%; МАК 1000ppm (2350mg/m³); CAS 106-97-8

- Давление баллона: ≤20 bar /50°C
- Вес брутто: 40 г
- Объем: 80 мл
- Класс опасности для перевозки: 2

Меры предосторожности:

- Использовать только по назначению
- Очень огнеопасно
- Хранить в хорошо проветриваемых помещениях
- Не вдыхать газ
- Использовать только в проветриваемых помещениях
- Предохранять от солнечных лучей и нагревания выше 50°C
- Не прокалывать и не сжигать даже после использования
- Не использовать вблизи открытого огня или раскаленных поверхностей (не курить во время использования)
- Не давать детям, хранить в месте недоступном для детей

Газовый баллон WSQ160/165 сертифицирован для использования в России.

Дата изготовления (месяц/год)

05/2016

Генеральный Директор



Чжоу Юй