

СВЕТИЛЬНИКИ ШКАФНЫЕ



Светильники шкафные LK-025 могут применяться во всех типах крупногабаритных и компактных корпусов. Данная серия светильников обладает повышенной надёжностью. Не требует обслуживания и замены осветительных элементов, низкое энергопотребление, возможность последовательного подключения до 10-ти светильников. Имеются крепления двух типов винтовые и магнитное.

| Наименование | Единицы измерения | Параметры | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Светильник LK-025 | | | |
| Артикул | | U0402114550 | U1412114550 |
| Мощность | Вт | 5,0 | |
| Светоотдача | люмен | 290 (угол освещения 120гр.) | |
| Цветовая температура | К | 6500 | |
| Номинальное напряжение | В | 100-250 (50, 60 Гц) | |
| Срок службы | час | 60 000 (при +20гр.С) | |
| Монтажное крепление | | Магнитное крепление | Винтовое крепление |
| Усилие затяжки | Нм | макс. 2,5 | |
| Степень защиты | IP | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | °С | -30 / +60 | |

СВЕТИЛЬНИК LED 5 ВТ



Светильники шкафные LED монтируются внутри шкафов. Крепление к элементам корпуса осуществляется винтовым способом. Номинальное напряжение 150 - 240 В, 50 (60) Гц.

| Наименование | Артикул |
|------------------------------------|-------------|
| Светильник LED 5 Вт (с креплением) | U0409312233 |

СВЕТИЛЬНИКИ ШКАФНЫЕ



Светильники шкафные ССдО 02 предназначены для применения во всех типах крупногабаритных и компактных корпусов. Данная серия светильников обладает повышенной надёжностью, благодаря использованию в качестве осветительного элемента - светодиодов LED и степени защиты IP65. Не требует обслуживания и замены осветительных элементов, низкое энергопотребление. Универсальное крепление позволяет жёстко закрепить винтовым способом к конструкциям корпуса шкафа или использовать постоянные магниты и крепить в любом доступном месте на металлических основаниях. Магниты позволяют использовать при обслуживании близко расположенных шкафов один светильник, оперативно переставляя и переподключая его в заранее подготовленные разъёмы из шкафа в шкаф, либо используя удлинитель. На корпусе светильника имеется кнопочный выключатель.

| Светильник светодиодный | ССдО 02 24VDC UZOLA 24 | ССдО 02 220VAC UZOLA 220 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Артикул | UR02200240001 | UR02201240101 |
| Напряжение питания сети | 24 VDC | 198-264VAC/176-280VDC |
| Мощность | 15Вт | |
| Световой поток | 1590Лм | |
| Частота питающей сети | - | 50/60Гц |
| Класс электробезопасности | I | |
| Индекс цветопередачи | > 80 | |
| Пульсация светового потока | < 5% | |
| Кривая силы света | Д | |
| Угол раскрытия луча | 120° | |
| Размер | 300x76x76мм | |
| Тип крепления | накладной | |
| Тип рассеивателя | матовый | |
| Срок службы | 60 000 ч | |
| Климатическое исполнение | У4 | |
| Рабочая температура | от -40°С до +40°С | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Магнитные крепления | в комплекте | |
| Цветовая температура | 5000 К | |

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовыдавливающие винты M5x12 DIN 7500C TX самостоятельно выдавливают резьбу непосредственно в момент своего монтажа. Процесс происходит за счет специальной входной части стержня, при этом металлические стружки не остаются. Винты имеют полукруглую цилиндрическую головку и шлиц TORX. "

МАТЕРИАЛ: закаленная или нержавеющей аустенитная сталь. В качестве покрытия может быть использован цинк

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- упаковка 100 шт.

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Количество, в упаковке шт. |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|
| Винт резьбовыдавливающий M5x12 DIN 7500C TX | UR47800020101 | уп | 100 |



Винты M5x12-8,8 ISO 7380-2 TX с полукруглой головкой с буртом. Применяется для крепления боковых и задних стенок линейных шкафов RS52.

МАТЕРИАЛ: закаленная или нержавеющей аустенитная сталь. В качестве покрытия может быть использован цинк

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- упаковка 100 шт.

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Количество, в упаковке шт. |
|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Винт M5x12-8,8 ISO 7380-2 TX | UR87800040101 | уп | 100 |



Винт M5x16 DIN 7500M TX резьбовыдавливающий с потайной головкой DIN 7500 M применяется при монтаже промежуточных боковых стенок линейных шкафов RS52. Такая конструкция позволяет винту самостоятельно создавать резьбу в металлических отверстиях.

МАТЕРИАЛ: сталь St / сталь A2, покрытие Zn Цинк)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- упаковка 100 шт.

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Количество, в упаковке шт. |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Винт M5x16 DIN 7500M TX | UR67800020101 | уп | 100 |



Винт M5x16-8,8 ISO 10642 со шлицем Torx имеет потайную голову. Расчитан на условия высоких нагрузок. Крепежный элемент является высокопрочным, изготавливается с полной резьбой или с неполной.

МАТЕРИАЛ: сталь St / сталь A2 / сталь A4

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- упаковка 100 шт.

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Количество, в упаковке шт. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Винт M5x16-8,8 ISO 10642 TX | UR77800030101 | уп | 100 |



Винт M8x20 DIN 7984 TX с низкой цилиндрической головкой. Имеет внутренний шестигранник, поэтому его установка требует применение соответствующего инструмента.

МАТЕРИАЛ: сталь St / сталь A2 / сталь A4

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- упаковка 100 шт.

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Количество, в упаковке шт. |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Винт M8x20 DIN 7984 TX | UR57800040101 | уп | 100 |