

ТОСОЛ CARVILLE RACING

Жидкость охлаждающая низкотемпературная ТОСОЛ Carville Racing -40°C применяется в системе охлаждения легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых при температуре окружающей среды до минус 40 °С. Увеличивает срок службы помпы, радиатора и резиновых уплотнителей. Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации - до 3 лет или 150 000 км. пробега и сохраняет эксплуатационные свойства на всем его протяжении

Изготовлен на основе высококачественного моноэтиленгликоля и многофункционального пакета присадок, содержащего ингибиторы коррозии, регуляторы пенообразования и pH. Не содержит метанол и глицерин.

Продукт готов к применению.



Преимущества:



Стабильность эксплуатационных свойств на протяжении всего срока эксплуатации



Эффективная защита от замерзания при температуре до минус 40 °С



Длительный срок эксплуатации – до 3 лет



Эффективная защита от кавитации



Высокотемпературная стабильность пакета присадок



Совместимость с элементами из пластика, резины и эластомеров



Высокая эффективность охлаждения двигателя



Увеличение срока эксплуатации термостата и водяного насоса



Эффективная защита от коррозии элементов охлаждающей системы



Не допускает образования осадка, засоров и отложений

Отвечает требованиям стандартов:

СТО 74819448-001-2020
ГОСТ 28084



Протестировано и рекомендовано специалистами ведущего российского производителя радиаторов – LUZAR



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение для ТОСОЛ Carville Racing	Метод испытания
Внешний вид	-	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без видимых механических примесей	ГОСТ 28084
Цвет	-	Синий	Визуально
Плотность при 20 °С, г/см ³	г/см ³	1,077	ГОСТ 18995.1
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	°С	не выше минус 40	ГОСТ 28084
Водородный показатель (рН) при 20 °С, в пределах	рН	8,1	ГОСТ 22567.5
Набухание резин, %, не более	%	2	ГОСТ 9.030 р.1, ГОСТ 28084 р. 4.7
Температура кипения, °С	°С	110 (типичное значение)	Определяется по требованию заказчика

Приведенные типичные технические характеристики являются справочными и представляют собой справочные усредненные значения. Специфицированные технические характеристики содержатся в паспорте качества продукта.

Совместимость:

Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость ТОСОЛ Carville Racing с жидкостями других производителей во избежание ухудшения эксплуатационных свойств.



Правила хранения:



Хранить в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей.



При хранении следует избегать длительного нагрева свыше 35 °С.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Не рекомендуется при работе с охлаждающей жидкостью использовать предметы, изготовленные из оцинкованной стали.



Гарантийный срок хранения 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда:

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в Паспорте безопасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

Варианты фасовки и артикулы (объем / нетто / брутто):

1L / 1,07кг / 1,15кг – L2018701

5L / 5,37кг / 5,65кг – L2018702

10L / 10,74кг / 11,08кг – L2018703

