

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОТКРЫТОГО КРАЯ ПЛИНТУСА

СПОСОБ №1 - Запил под 45°



ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.




ШАГ 2

Положить плинтус горизонтально и сделать первый рез по отметке под углом 45°.
Отложить деталь №1 в сторону.



ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45° как показано на схеме. Деталь 2 больше не понадобится.




ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез как на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приkleить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приkleить к стене как показано на схеме.



ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

СПОСОБ №2 - Запил с четвертью




ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.




ШАГ 2

Положить плинтус вертикально и сделать первый рез по отметке под углом 45°.
Отложить деталь №1 в сторону.




ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45° как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.



ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез как на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приkleить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приkleить к стене как показано на схеме.



ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

