

TURBO-DIESEL UHPD 5W-30



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-30 / API CI-4/SL / ACEA E7-12, MB 228.3, MAN 3277, Volvo VDS-3, MTU Type 3, Deutz DQC III-10, Cummins CES 20078

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Предназначено для современных высоко- и средненагруженных дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и оснащенных новейшими системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, SCR, CAT). Изготовлено на высококачественной синтетической основе с использованием современного, высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающего запас эксплуатационных свойств и соответствие требованиям большинства производителей техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур окружающей среды, имеет увеличенный интервал замены;
- надежно защищает детали двигателя от износа и задира, как при холодном старте, так и при высоких рабочих температурах;
- обладает высоким запасом моюще-диспергирующих свойств, обеспечивая исключительную чистоту деталей двигателя и стойкость к старению.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см³	ASTM D 4052	0.856
Кинематическая вязкость при 100° С	мм²/с	ASTM D 445	11.94
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	232
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-39
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	10.1
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.27

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.