

## DIPCOURIER 10W-40



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 10W-40 / API SL/CF / ACEA A3/B3-04, VW 501 01/505 00

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Полусинтетическое универсальное моторное масло DIPCOURIER 10W-40 разработано для применения во всех типах дизельных, бензиновых высококорсированных двигателей, работающих на газе, с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором. Предназначено для эксплуатации в самых жестких режимах, включая коммерческий транспорт. Изготовлено из современных компонентов ведущих мировых производителей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- образует суперпрочную масляную пленку;
- защищает двигатель, работающий в режиме городской эксплуатации даже на плохом топливе;
- предотвращает образование отложений на подшипниках турбонагнетателя и их перегрев;
- максимально снижает образование лака на поршнях и кольцах и заполировку цилиндра.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,868
Кинематическая вязкость при 100° С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13.91
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	217
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-34
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.09

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.