

DIPCOURIER 10W-50



Полусинтетическое моторное масло DIPCOURIER 10W-50 предназначено для использования в системах смазки высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях (безнаддувных и с турбонаддувом), в том числе многоклапанных и оснащенных катализатором, работающих в жестких условиях. Надежно работает во всех климатических зонах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- существенно превышает требования API к данному классу масел;
- обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах и оптимальную вязкость при высоких температурах;
- моющедиспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя, стойкость к образованию отложений всех видов;
- обеспечивает экономию топлива, снижение уровня шума и стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях двигателя при различных эксплуатационных режимах работы двигателя.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 10W-50 / API SL/CF / ACEA A3/B3-04, VW 501 01/505 00

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0,868
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	18,73
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	217
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,09

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.