1К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт и грунт-наполнитель. Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет 30-минутной воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий. Имеет более толстую структуру по сравнению с 1К Грунтом аэрозольным.

УПАКОВКА	**Упаковка:** 12 x 520 мл	**Артикул:** 40026913A – серый	
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные адгезионные грунты.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		**Количество слоев:**	1 – 3 слоя = до 60 мкм при нанесении в 1 слой можно использовать в качестве праймера
		Межслойный интервал:	3 – 5 мин / 20°С
ВРЕМЯ СУШКИ		**При 20°С:**	сушка «на отлип»: 5 – 10 мин полное высыхание: 30 мин
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		**Нанесение:**	все финишные покрытия MOBIHEL*

* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но 1К грунт-наполнитель разработан с целью сокращения времени и затрат на ремонт, поэтому допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)