

W10 Wood Color

артикул продукта

Краска для деревянных фасадов и OSB

Описание: Краска с воском и антисептиком шелковисто-матовая для наружных деревянных поверхностей, подвергающихся умеренным нагрузкам. Придает грязе- и водоотталкивающие свойства.

Назначение: Краска предназначена для окраски предварительно подготовленных и грунтованных поверхностей из древесины, фанеры, плит OSB снаружи зданий, а также различных строительных поверхностей: грунтованных металлических и бетонных оснований, гипсокартонных и ДСП плит. Применяется по пиленой и строганной древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением. Не применяется для обработки зараженной древесины. Может применяться как качественная краска для минеральных фасадов. Колеруется пигментными пастами, а также на колеровочном оборудовании.

Инструкции по подготовке: Перед нанесением краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения.

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 3 % от объема.

Нанесение: Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С° и относительной влажности воздуха не более 80%.

Средний расход: 150-180 г/м² для строганой поверхности, 180-280 г/м² для пиленной поверхности (на один слой).

Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С° и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов.

Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 3 часа для нормальной древесины, либо, в зависимости от породы и состояния древесины, необходимое количество слоев до гладкости поверхности. *Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев.*

Техническая информация: Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор pH, целевые добавки.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать

в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка.

ТУ 2313- 002 – 20584871 – 2015

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Контакты:

ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г.

Горячая линия: 8-800-201-3780

Официальный сайт: colorfactor.ru

По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru

Реквизиты производственных площадок:

ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс.