

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	«Стандарт-М» «Стандарт комплекс-К»	«Антей комплекс»	«Арес комплекс» «Арес комплекс-К»	« Прометей комплекс-К »	«Атлант»
Скорость потока	20 - 50 л/мин	20 - 80 л/мин	20 - 60 л/мин	20 - 50 л/мин	20 - 60 л/мин
Напряжение питания	(БАК.11014) 12 В (БАК.11015) 24 В (БАК.12063) 12 В (БАК.12064) 24 В	(БАК.12082) 12 В (БАК.12084) 24 В	(БАК.12060, БАК12067) 220 В + 10% 50 Гц / 60 Гц	(БАК12066) 220 В + 10% 50 Гц / 60 Гц	(БАК.12088) 220 В + 10% 50 Гц / 60 Гц
Максимальное рабочее давление	3 Bar				
Характеристики электро-двигателя	Мощность: 0.175 кВт	Мощность: 0.3 кВт	Мощность: 0.55 кВт	Мощность: 0.55 кВт	Мощность: 0.55 кВт
	Частота вращения: 3000 об/мин	Частота вращения: 4000 об/мин	Частота вращения: 2800 об/мин	Частота вращения: 3000 об/мин	Частота вращения: 2800 об/мин
Резьба вход /выход	Вход: BSP 1" Выход: BSP 1"	Вход: BSP 1" Выход: BSP 1"	Вход: BSP 1" Выход: BSP 1"	Вход: BSP 1" Выход: BSP 1"	Вход: BSP 1" Выход: BSP 1"
Пистолет	Ручной без автоматического отсекаателя, универсальный 1"	Ручной без автоматического отсекаателя, универсальный 1"	Ручной без автоматического отсекаателя, универсальный 1"	Ручной без автоматического отсекаателя, универсальный 1"	С автоматическим отсекателем и регулятором скорости потока 1"
Счётчик	/	Механический обнуляемый тарируемый	Механический обнуляемый тарируемый	Механический обнуляемый тарируемый	Механический обнуляемый тарируемый
Шланг забора топлива	1.5 м	1.5 м	1.5 м	1.5 м	2 м
Шланг выдачи топлива	4 м	4 м	4 м	4 м	4 м
База	БАК.11014, БАК.11015 — без базы БАК.12063, БАК.12064 — металлическая рамная конструкция	Металлическая платформа	БАК.12060 — Металлическая платформа БАК.12067 — металлическая рамная конструкция	Металлическая рамная конструкция	Полный металлический корпус
Диапазон рабочих t°	-25 °C - +55 °C				
Относительная влажность	30% - 90%				
Атмосферное давление	86 кПа - 106 кПа				

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:

ООО «БелАК-Рус»

г. Санкт-Петербург, Наб.Обводного канала, д.138, к.6, лит.А

Тел. +7 (812) 383-99-02

E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Произведено в КНР

Гарантия:12мес.*



WWW.BELAK.RU



Изделие соответствует требованиям ГОСТ 31839 - 2012

Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза TP TC 010 / 2011

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой.


Наименование продавца

Дата продажи


Подпись продавца _____

Штамп продавца _____


*обязательно заполнение информации в гарантийном талоне




«Стандарт-М» 12V / 24V
Арт.: БАК.11014 / БАК.11015




«Антей комплекс» 12V / 24V
Арт.: БАК.12082 / БАК.12084




*Прометей комплекс-К*220V
Арт.: БАК.12066
Стандарт комплекс-К 12V/24V
Арт.: БАК.12063 / БАК.12064



«Атлант» 220V
Арт.: БАК.12088



«Арес комплекс» 220V
Арт.: БАК.12060



“Арес комплекс -К”
Арт.:12067

Руководство по эксплуатации

Станции и мини-ТРК для перекачки топлива «Стандарт-м», «Стандарт комплекс-К», «Атлант», «Антей комплекс», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К», «Прометей комплекс-К»

Станции и мини-ТРК для перекачки топлива «БелАК» марок: «Стандарт-м», «Стандарт комплекс-К» «Атлант», «Антей комплекс», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К», «Прометей комплекс-К», независимо от напряжения питания и комплектации, предназначены для перекачки только дизельного топлива и керосина. Запрещено перекачивать данными устройствами воду и жидкости на её основе, тяжелые нефтепродукты (мазут, масла), бензин, горючие спирты, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости с высокой степенью летучести паров.

Топливные помпы «БелАК» обеспечивают высокую производительность при небольшом потреблении энергии; обладают пониженным уровнем шумности и могут быть использованы для заправки транспортных средств. Укомплектованы топливораздаточными пистолетами и счётчиками (опционально), а также шлангами забора и выдачи топлива (опционально).

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ БЕНЗИНА!