

PROJECT- FASSADEsilikon

30 артикул
продукта

Краска фасадная с силиконовой смолой водоотталкивающая

Описание: Матовая супербелая латексно-акриловая краска с силиконовыми добавками. Обладает «эффектом лотоса».

Назначение: Предназначена для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях. Подходит для окраски всех типов минеральных штукатурок и шпатлевок, бетона, гипсокартонных и ДСП плит, впитывающих деревянных поверхностей, а также различных типов обоев. Краска обладает хорошей укрывистостью, водо- и атмосферостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Благодаря импортным силиконовым добавкам обладает «эффектом лотоса», капли влаги не задерживаются на поверхности, что гарантирует более длительный срок службы покрытия.

Колеруется пигментными пастами и при помощи компьютерной колеровки.

Инструкции по применению: Перед нанесением краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая. Для снижения расхода краски и гарантии долговечного покрытия рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками акриловыми серии COLOR FACTOR, на мелящие и пористые поверхности наносят грунтовку глубокого проникновения COLOR FACTOR®.

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5 % от объема краски.

Нанесение: Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С° и относительной влажности воздуха не более 80%.

Средний расход: 130-160 г/м2 при нанесении в один слой.

Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С° и относительной влажности воздуха 65±5% составляет 1 час, полное высыхание -24 часа. Полный набор эксплуатационных характеристик- 7 суток.

Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 2 часа.

Рекомендуемая толщина слоя для создания износостойкого покрытия составляет 200 мкм.

Совет: Краска приобретает окончательную насыщенность покрытия после высыхания. При нанесении избегать повторного прохождения одного и того же участка до полного его высыхания.

Техническая информация: Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), титановый пигмент, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор pH.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5С° до +35С°. Выдерживает кратковременную транспортировку при пониженных температурах до -15С°, но не более пяти

циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

ТУ 2313-002-20584871-2015

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Контакты:

ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г.

Горячая линия: 8-800-201-3780

Официальный сайт: colorfactor.ru

По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru

Реквизиты производственных площадок:

ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс.