

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011




Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД



Серия ULD

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Длина гирлянды, м	Цвет свечения	Количество светодиодов, шт	Тип свечения	Контроллер	Коннектор	Форма	Цвет провода	Длина провода, м	Класс защиты (IP)	Мощность, Вт	Напряжение сети, В	Температура среды, град.
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	статический	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	статический	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	белый	120	статический	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	■	белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично. *красный, желтый, синий, зеленый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
4. Подключите к сети 180–220 В.
5. У гирлянд с контроллером можно нажатием кнопки выбирать режим свечения.



- **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Гирлянды с коннекторами (см. таблицу) можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении гирлянда не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять не более 6 гирлянд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
6. Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
9. Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
10. Не соединяйте между собой гирлянды, у которых отсутствуют коннекторы.
11. Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 50 000 часов.