

Параметры			Номиналь- ный ток	Схема рас- считана на подключение реле перегрузки стр. 102 Тип	Тип	Напряжение катушки ¹⁾		Упак. шт.	Вес > кг/шт.
AC3 380V 400V 415V kW	500V kW	660V 690V kW				110 230 400	110V 50Hz 220–240V 50Hz 380–415 50Hz		

Без оболочки



4	5,5	5,5	10	U3/32 U12/16	K3WU10	. . .		1	0,6
7,5	10	10	18	U3/32 U12/16	K3WU18	. . .		1	0,6
11	15	15	24	U3/42	K3WU24	. . .		1	1,2
15	18,5	18,5	32	U3/42	K3WU32	. . .		1	1,4
22	30	30	50	U3/74	K3WU50	. . .		1	2,5
30	37	37	62	U3/74	K3WU62	. . .		1	2,5
37	45	45	74	U3/74	K3WU74	. . .		1	2,5
45	55	55	85	U85	KWU85	. . .		1	5,3
55	75	55	110	U85	KWU110	. . .		1	5,6

В оболочке из листовой стали, степень защиты IP54



4	5,5	5,5	10	U3/32 U12/16	K3WU10B	. . .		1	3,9
7,5	10	10	18	U3/32 U12/16	K3WU18B	. . .		1	4,1
11	15	15	24	U3/42	K3WU24B	. . .		1	4,5
15	18,5	18,5	32	U3/42	K3WU32B	. . .		1	4,7
22	30	30	50	U3/74	K3WU50B	. . .		1	7,1
30	37	37	62	U3/74	K3WU62B	. . .		1	7,1

1) Другие напряжения катушки см. на стр. 40

Состав сборки Левый контактор	Правый контактор	Механическая блокировка	Встроенные вспомо- гательные контакты для использования на контакторе		Свободное место для вспомогательных контактных блоков на контактере	
			K1 NO/NC	K2 NO/NC	K1 HN.. или HA..	K2
K3-10A10 + HN01	K3-10A10 + HN01	LG10889	-	-	3	3
K3-18A10 + HN01	K3-18A10 + HN01	LG10889	-	-	3	3
K3-24A00 + HN10 + HN01	K3-24A00 + HN10 + HN01	LG10889	-	-	2	2
K3-32A00 + HN10 + HN01	K3-32A00 + HN10 + HN01	LG10889	-	-	2	2
K3-50A00 + HN10 + HN01	K3-50A00 + HN10 + HN01	LG10890	-	-	2	2
K3-62A00 + HN10 + HN01	K3-62A00 + HN10 + HN01	LG10890	-	-	2	2
K3-74A00 + HN10 + HN01	K3-74A00 + HN10 + HN01	LG10890	-	-	2	2
K85A22	K85A22	LG8511	1/1	1/1	-	-
K110A22	K110A22	LG8511	1/1	1/1	-	-
K3-10A10 + HN01	K3-10A10 + HN01	LG10889	-	-	3	3
K3-18A10 + HN01	K3-18A10 + HN01	LG10889	-	-	3	3
K3-24A00 + HN10 + HN01	K3-24A00 + HN10 + HN01	LG10889	-	-	2	2
K3-32A00 + HN10 + HN01	K3-32A00 + HN10 + HN01	LG10889	-	-	2	2
K3-50A00 + HN10 + HN01	K3-50A00 + HN10 + HN01	LG10890	-	-	2	2
K3-62A00 + HN10 + HN01	K3-62A00 + HN10 + HN01	LG10890	-	-	2	2