

ПОЛУПРОДУКТ С ГАЗОМ И РАЗБАВИТЕЛЕМ PRE-FILL SPRAY

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для ручной заправки на специальных установках базовых эмалей с эффектом металлик, 1К акриловых, алкидных и других лакокрасочных материалов на основе растворителей.

ВАЖНО!

Финальный результат зависит от способа заправки и правильного выбора материала для заправки в баллон. Количество слоев, время межслойной сушки и высыхания смотрите в описании к материалу.



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Смесь органических разбавителей, газ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет при температуре +20°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Проверить совместимость заправляемых материалов с полупродуктом и заправить баллон. Объем заправляемого материала до 100 мл.



Перед применением перемешать содержимое энергичным встряхиванием в течение 2-3 мин. Во время нанесения встряхивание периодически повторять.



Наносить с расстояния 20-30 см. Количество слоев зависит от заправленного в полупродукт материала.



Межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.



По завершению работы прочистить распылитель – перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.

ВАЖНО! Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала.

