



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S261-3**

**Паспорт.
CS S261-3.000 ПС**

Сертификат соответствия № **TC RU C-RU.АД06.В.00219** от 02.08.2016 г.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение питания, Ураб.	$\leq 250\text{В AC/DC}$
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Присоединение	Кабель $\varnothing 4...8\text{мм}/\text{max } 0,75\text{мм}^2$
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005\text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8\text{ Ом}$


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-----
Серебро	12,023
Палладий	-----

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя
(вид со стороны монтажа)



Габаритный чертеж

