

Правила использования металлических лопат.

1. Назначение: Товар предназначен для работы с почвой: посадка и пересадка растений, перекопка почвы.

2. Порядок работы инструментом:

- • Взять лопату в руки
- • Воткнуть штык лопаты в почву перпендикулярно его поверхности (или под небольшим углом), не прилагая сильных усилий, поднять лопату и переместить почву в нужное вам место.
- • При работе с почвой занимайте правильное рабочее положение: это поможет избежать чрезмерного напряжения спинных мышц.
- • Обращайте внимание на угол, под которым черенок соединяется с лезвием лопаты, т.к. оптимальный для Вас угол позволит сохранить естественное положение при работе, а также уменьшить напряжение в кисти.

3. Меры безопасности:

Товары безопасны для жизни, здоровья потребителя при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации.

При работе с товарами соблюдать следующие меры безопасности:

- • Во избежание поломки инструмента не используйте лопату для подъема или перемещения больших камней, тяжелых деревьев, бетонных плит и т.п.
- При извлечении растений из земли, убедитесь, что корни растения не препятствуют его извлечению.
- Не вставайте на лопату, погруженную штыком в землю, ногами, не прыгайте на ней.
- • Использовать лопату по назначению.
- • Лопату не рекомендуется использовать для корчевания больших корней.
- • Переносить лопату вертикальном положении, вниз острием.
- • Во время работы инструментом не направлять рабочую поверхность лезвия на окружающих, на части тела пользователя, животных.
- • При транспортировке инструмента закрыть острые края лопаты материалом, исключающим нанесение повреждений.
- • Дети могут работать инструментом под присмотром взрослых, соблюдая нормы поднятия тяжестей по возрасту.

4. Уход за инструментом:

- • После работы протереть инструмент, удалив остатки почвы и иных загрязнений.
- Проводите заточку режущей кромки по мере ее износа.
- • Хранить в сухом, закрытом помещении.
- • Не подвергать инструмент воздействию высоких температур и открытого огня.
- • Не подвергать инструмент воздействию химикатов.
- • Сколы, царапины, следы ржавчины на товаре, возникшие в процессе эксплуатации относятся к естественному износу и не являются признаком недостатков инструмента.