КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ ТВ

КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ ТВ

Коробки клеммные настенного исполнения серии ТВ
Пример обозначения:

Коробка клеммная ТВ 20.20.08	*Корпус клеммной коробки с габаритными размерами 200х200х80 (Высота х Ширина х Глубина)*

Назначение:
Для осуществления ответвлений, соединений осветительных, силовых, контрольных проводников в системах распределения электроэнергии, охраны, сигнализации, автоматизации технологических процессов.

Комплект поставки и основные технические параметры:
- Корпус с передней крышкой: листовая сталь 1,2 мм;
- Нижняя крышка (при наличии): листовая сталь 1,2 мм;
- Винты самонаправляющиеся с пластиковым уплотнителем;
- Вариант окрашивания: серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты оболочки IP66;
- Степень защиты от механического удара IK10.

Дополнительные комплектующие:
- Монтажная панель – 2,0 мм;
- Дин-рейка;
- Комплект настенного крепления;
- Комплект заземления.

КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ ТВ

Наименования, ассортимент и артикулы коробок клеммных ТВ

Наименование	Артикул	Габаритные размеры			Вес, кг
		Высота	Ширина	Глубина	
Коробка клеммная ТВ XX.XX.XX					
ТВ 10.10.06	U7541101006	100	100	60	0,8
ТВ 10.15.06	U7541101506		150	60	1,0
ТВ 12.12.06	U7541121206	120	120	60	1,1
ТВ 15.15.06	U7541151506	150	150	60	1,2
ТВ 15.15.08	U7541151508			80	1,4
ТВ 15.15.12	U7541151512			120	1,5
ТВ 15.20.08	U7541152008		200	80	1,6
ТВ 15.20.12	U7541152012			120	1,8
ТВ 15.25.08	U7541152508		250	80	1,9
ТВ 15.30.08	U7541153008		300	80	2,0
ТВ 15.30.12	U7541153012			120	2,6
ТВ 15.40.12	U7541154012		400	120	3,2
ТВ 20.20.08	U7541202008	200	200	80	1,9
ТВ 20.20.12	U7541202012			120	2,4
ТВ 20.30.08	U7541203008		300	80	2,5
ТВ 20.30.12	U7541203012			120	3,0
ТВ 20.40.08	U7541204008		400	80	3,2
ТВ 20.40.12	U7541204012			120	3,5
ТВ 20.50.12	U7541205012		500	120	4,5
ТВ 20.60.08	U7541206008		600	80	4,5
ТВ 20.60.12	U7541206012			120	5,8
ТВ 20.80.12	U7541208012		800	120	6,6
ТВ 30.30.08	U7541303008	300	300	80	3,8
ТВ 30.30.12	U7541303012			120	4,0
ТВ 30.40.08	U7541304008		400	80	4,2
ТВ 30.40.12	U7541304012			120	4,6
ТВ 30.50.12	U7541305012		500	120	5,8
ТВ 30.60.08	U7541306008		600	80	6,0
ТВ 30.60.12	U7541306012			120	6,6
ТВ 40.40.12	U7541404012	400	400	120	6,0
ТВ 40.60.12	U7541406012		600	120	8,2
ТВ 40.80.12	U7541408012		800	120	11,0