

Колодка однофазная с заглушками

(каучук) TM UNIVersal

Арт. 602230, 1027, 1029

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Электрические колодки TM UNIVersal могут быть использованы для производства удлинитель, а также, благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри и снаружи бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	каучук

3. Комплектность

- Колодка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Требования безопасности

4.1 Колодки TM UNIVersal удовлетворяют требованиям, имеет степень защиты IP44 (защита от пыли и брызг) и соответствующую классу защиты II от поражения электрическим током.

4.2 Подключение колодки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж колодки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать колодку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Колодку с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от -40°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь колодку из упаковки.

6.2 Снять крышку со стороны гермоввода, открутив два самореза.

6.3 Срезать внешнюю секцию гермоввода таким образом, чтобы края отверстия плотно обгладли подключенный кабель.

6.4 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы жил в пазы контактных зажимов и затянуть винты.

6.5 Установить крышку и закрутить саморезы.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование колодки допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение колодки от механических повреж-

дений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить колодки только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации колодки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на колодку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Изготовитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, № 711, Сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1