

ПАСПОРТ

Шланг поливочный Garten Beginn, 3/4", 25м.

Арт. 05.016

Диаметр внутренний	19 мм (±2%)
Толщина стенки	1,5 мм
Тип	Поливочный, армированный, трехслойный
Вес метра погонного	140 гр (±2%)
Внешний вид	Зеленый
Метраж	25 метров (±2%)
Рабочее давление	5 Атм
Давление разрыва	15 Атм
Температурный режим	от -5°C до плюс 40°C
Материал	ПВХ

Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

Транспортирование и хранение

1. Шланги хранят в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура при хранении должна быть не выше 50°C.

Хранение шлангов должно осуществляться на стеллажах в горизонтальном положении штабелями высотой не более 0,5 м в условиях, исключающим возможность их механического повреждения и деформирования.

2. После транспортирования и хранения любые работы со шлангами должны производиться не ранее, чем через 12 ч после выдержки их при температуре 20±5°C.

3. Срок хранения шлангов - 2 года с момента их изготовления.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шлангов требованиям ТУ 22.21.29-001-03975653-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.