



ГРУНТОВКА
ПО СТАРОЙ КРАСКЕ
АКРИЛОВАЯ

- ✓ Глубоко пропитывает и укрепляет верхний слой поверхности;
- ✓ облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход;
- ✓ Экологически чистая;
- ✓ легко наносится;
- ✓ отличная адгезия к большинству поверхностей.

Краткое описание	Акриловая грунтовка по старой краске используется для предварительной обработки ранее окрашенных поверхностей. Придает дополнительную влагостойкость поверхности, связывает мелкие частицы, выравнивает впитывающую способность, что значительно увеличивает долговечность покрытия.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
Цвет	Белый
Область применения	Используется для внутренних и наружных работ для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и других ЛКМ, перед нанесением водно-дисперсионных красок.
Температура применения	Работы следует проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой; при необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.
Разбавление	Грунтовка готова к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Расход грунтовки может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности и составляет 100-200 г/м ² .
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20°C до степени 3 - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания/оттаивания без потери качества. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!