



Олифа

**ОКСОЛЬ**

из подсолнечного масла

- ✓ Изготавливается из натурального подсолнечного масла
- ✓ Легко наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Не влияет на цвет основной краски
- ✓ Придаёт изделию красивый блеск

<b>Краткое описание</b>	Олифа Оксоль защищает деревянные поверхности от различных негативных воздействий: предотвращает появление грибка, плесени, защищает от насекомых. Применение олифы позволяет значительно увеличить срок службы поверхности. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
<b>Состав</b>	Масло подсолнечное, уайт-спирит, сиккатив
<b>Блеск</b>	полуглянцевый
<b>Область применения</b>	Предназначается для разведения густых масляных красок, для пропитки оштукатуренных, деревянных поверхностей перед окраской масляными красками, алкидными эмалями и защитно-красящими составами.
<b>Температура применения</b>	Наносить при температуре не ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть или чистая ткань
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Олифа наносится кистью на сухую чистую поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	90-150 г/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие. Расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
<b>Время высыхания</b>	Каждого слоя при температуре (20±2)°C - 18 часов; время полного высыхания - 24 часа.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,5л; 1л; 3л; 5л; 10 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80****Качество - наш приоритет!**