



КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ
WHITE-X
ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает идеально ровную матовую поверхность
- ✓ не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации
- ✓ экономичная по расходу при отличной укрывистости
- ✓ образует долговечное покрытие, сроком службы не менее 10 лет
- ✓ простая и удобная в применении, быстро высыхает
- ✓ экологически чистый продукт, практически не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков, супербелая матовая. Произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, диоксид титана, реологические добавки, вода.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, шпательных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Рекомендации по нанесению	• перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi; • укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности и желаемого эффекта.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150мл/м² на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Tician Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг, 6кг, 12кг / 2л, 4л, 8л; + спец.заказ 24кг (16л)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!