



КРАСКА

**ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
И ИНТЕРЬЕРОВ**

EXTRA

- ✓ надежно защищает фасад от атмосферных воздействий, дождя и влаги
- ✓ создает суперстойкое самоочищающееся покрытие
- ✓ деревозащитный компонент предотвращает появление плесени
- ✓ содержит льняное масло, которое глубоко проникает в структуру древесины
- ✓ светостойкая, не желтеет, обладает высокой атмосферостойкостью
- ✓ экономична по расходу, легко наносится без разбрызгивания и потеков
- ✓ экологически чистый и безопасный материал

Краткое описание	Высокоэффективная матовая краска на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к деревянным поверхностям. Образует покрытие с эффектом самоочистки под воздействием влаги и дождя. Выпускается в 6 готовых цветах+ База А (подходит для автоматической колеровки)
Состав	Дисперсия акриловая, вода, наполнители, реологические добавки, пигменты, льняное масло, ионы наносеребра, воск.
Цвет	белый (база А), северное небо, княженика, ягель, сибирский кедр, нерпа, полярная дымка.
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для новых и ранее окрашенных акрилатными красками деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений за исключением полов. Применяется для долговременной защиты и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций и изделий из дерева и OSB плит.
Срок службы покрытия	более 10 лет
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых, неплотно прилегающих и отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой универсальной с антисептиком для деревянных поверхностей FARBITEX ПРОФИ WOOD EXTRA.
Нанесение покрытия	При необходимости перед применением краску разморозить при температуре (20±5)°C, тщательно перемешать (расслоение не является браком). Не перемешивать до полной разморозки. Краску наносить кистью или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя, в зависимости от желаемой насыщенности цвета.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход; • укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-120 мл/м ² - средний расход на один слой. Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния и предварительной подготовки.
Время высыхания	Межслойная сушка при температуре +20°C – 1 час, при более низкой температуре время сушки увеличивается. Полное высыхание - 6-8 часов. Окончательный набор прочности - 48 часов.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Краску не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 2,7л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!