



КРАСКА

## ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ

АКРИЛОВАЯ

# FARBITE<sup>®</sup>

- ✓ выдерживает влажную чистку с применением моющих средств (1-й класс истирания)
- ✓ образует долговечное влагостойкое покрытие (5лет)
- ✓ оптимально подходит для помещений с повышенной влажностью
- ✓ быстро высыхает и практически не имеет запаха
- ✓ не теряет цвет в процессе эксплуатации

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание                  | Краска акриловая для кухни и ванной FARBITEX- матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и эксплуатационной нагрузкой.                                                                                                                                                                                                           |
| Состав                            | акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет                              | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Блеск                             | Матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Срок службы покрытия              | до 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Область применения                | Предназначена для защитно-декоративного окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях по дереву, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и другим минеральным поверхностям.                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура применения            | Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Инструмент                        | Кисть, валик или краскораспылитель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Подготовка поверхности            | Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом глубокого проникновения FARBITEX для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.                                                        |
| Нанесение покрытия                | Перед применением краску тщательно перемешать. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. Укрывистость краски проявляется после высыхания.              |
| Рекомендуемое количество слоев    | 1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Разбавление                       | Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расход                            | 200-250 г/м <sup>2</sup> в один слой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Время высыхания                   | Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - 2 часа. Полное высыхание 6-8 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Колеровка                         | Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Очистка инструмента               | После завершения работ инструмент сразу промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок годности                     | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Транспортирование и хранение      | Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоение краски и небольшой осадок, что не является браком. |
| Меры предосторожности, утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.                                                                                                                                                                                     |
| Фасовка                           | 1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

FARBITE<sup>®</sup>, краска для кухни и ванной акриловая