СВЕТОФОР® АК-511- Эмаль для разметки дорог

быстросохнущая износостойкая краска по минеральным поверхностям

Предназначается для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах, стоянках, автозаправочных станциях по асфальтобетонным и цементнобетонным покрытиям

Инструкции по применению:

Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить толуолом, бутилацетатом или их смесью в соотношении 1:1. Эмаль наносят в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию с помощью маркировочных машин или вручную с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Эмаль следует наносить при температуре воздуха и покрытия от 5° до 30° С и относительной влажности воздуха не более 85%. Рекомендуемое количество слоев — 1–2 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение получаса, толщина покрытия — 100–120 мкм. Проезд транспорта по разметочным линиям разрешается не ранее, чем через 2 часа после нанесения.

Средний расход: Расход эмали для нанесения дорожного покрытия в зависимости от типа линий — 500–900 г/м².

Состав: акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворитель, специальные модифицирующие добавки.

Меры предосторожности: **Беречь от огня! Не нагревать!**

Во время окраски и высыхания хорошо проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Соответствует ГОСТ Р 52575-2006

Срок годности в плотно закрытой таре — 6 месяцев со дня изготовления

Товар сертифицирован. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.