

MOTO HP2T SNOWSCOOTER

Благодаря стойким синтетическим базовым маслам и усовершенствованным присадкам это масло для двухтактных двигателей снегоходов гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей снегоходов, которым важен оптимальный комфорт во время движения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для двухтактных двигателей снегоходов. Соблюдайте рекомендации по дозировке, предоставленные производителем оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы снегохода благодаря защитным свойствам масла.
Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	TC	NMMA	TC-W3
JASO	FC		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		158
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	104
Цвет	VISUAL		BLACKISH GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®