



TICIANA®
DELUXE

Veniera Calce

Декоративная венецианская штукатурка на извести

Штукатурка подходит для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и обладает эффектом полированного мрамора. Используется для отделки в холлах, лестницах, игровых комнатах, офисах, банках, вокзалах, гостиницах и других объектах. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки позволяет получить необычные цветовые и художественные композиции и различный уровень блеска.

Свойства

- экологически безопасная,
- содержит антисептик,
- имитирует мрамор и другие ценные породы природного камня,
- отличается прочностью и износостойкостью,
- колеруется,
- легкоглянцуется

Область применения

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и имеет эффект полированного мрамора. Подходит для отделки в холлах, лестницах, игровых комнатах, офисах, банках, на вокзалах и других объектах.

Цвет

белый

Колеровка

Колеруется вручную, а также универсальным колером TiciMix в светлые оттенки.

Подготовка поверхности

Поверхность, очистить от предыдущих наслоений, пыли, грязи и других загрязнений, загрунтовать, зашпательовать.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo1/Fondo2 грунт под декоративное покрытие	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
3. Veniera Calce декоративная штукатурка	наносится венецианской нельмой, шпателем из нержавеющей стали с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,4л/м² в зависимости от способа нанесения. Наносить не менее трех слоев.	Время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

Инструмент

Венецианская нельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская нельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и заусениц. Штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (нельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглаживать поверхность нельмой. Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м² и сразу же полируется нельмой до образования гладкой глянцевой поверхности. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих свойств при помощи широкого шпателя (нельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana Deluxe равномерным тонким слоем и заполировать. Все слои до финишного наносятся разнонаправленно тонкими слоями практически без рельефа. Необходимо контролировать силу нажима во избежание повреждения образующейся глянцевой поверхности.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

Состав

Вода, стирол-бутадиеновая дисперсия, известь, специальные добавки.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-05

Фасовка

4л, 2,2л, 0,9л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!