



Travertino naturale

штукатурка декоративная на извести с эффектом камня травертин

Натуральная известковая декоративная штукатурка, имитирующая эффект натурального камня травертина. Позволяет создавать разнообразные фактуры: более рельефные формы молодого травертина или сложенную поверхность выветренного камня.

Свойства

- Пластичный продукт, легко наносится и выравнивается.
- Скрывает мелкие неровности стен, превосходно укрывает поверхность.
- После высыхания образует декоративное рельефное покрытие с эффектом состаренного мрамора.
- Отличается практичностью и долговечностью.
- Имеет повышенную паропроницаемость, высокую устойчивость к плесени.
- Экологически безопасный продукт.

Область применения

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, гипсовых, оштукатуренных поверхностях. Применяется для внутренних работ. Поверхность, предназначенная для отделки штукатуркой Travertino Naturale, должна быть ровной, способной нести нагрузку. В процессе эксплуатации готовое покрытие можно подвергать легкой влажной уборке. При использовании специального защитного воска для штукатурок на известковой основе покрытие можно мыть.

Цвет

Молочно-белый

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, выровнять все неровности шпательной, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно наносится выравнивающий грунт с мраморным наполнителем Marmo fondo в 1 слой.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Marmo fondo укрепляющий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 4 часа.
3. Travertino naturale декоративная штукатурка	наносится кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,8-1,2 л/м ² при толщине слоя 0,5-1 мм. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 6-8 часов.

Инструмент

Шпатель, кельма, морозка пубка, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

Декоративная штукатурка Travertino Naturale за время хранения может твердеть и терять вязкость. Для восстановления пластичности перемешайте штукатурку миксером. После подготовки основания, с помощью кельмы из нержавеющей стали нанести первый слой, равномерно распределяя штукатурку на толщину наполнителя. Через 8 часов наносится второй слой материала, создавая фактуру. Материал наносится на всю декорируемую поверхность по сырому краю (от угла до угла). Не дожидаясь высыхания, торцом шпателя под углом 90° отдельные участки поверхности снять до первого слоя в горизонтальном направлении для эффекта прожилок, свойственных камню травертин. Затем заглаживать поверхность кельмой до образования ровного слоя. Возможны другие способы нанесения и структурирования.

Время высыхания

Межслойная сушка - 6-8 часов при температуре 20±2°C и относительной влажности не более 65%, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание покрытия через 24-36 часов. Продолжительность карбонизации извести - 1-2 недели.

Состав

Дисперсия стирол-бутадиеновая, мраморная крошка, известь, специальные добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упакочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 8л; 13л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и плитулепным контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!