1693LS

LS type for deep holes, extra-long/3

DIN 1869/3 | LS | HSS BR | 130° | 35-40°

P	M	K	N	S	H
★		★			

★ 1st choice ☆ suitable



D(h8)	D Tol.	d	l	L	PACKAGING	EDP No.	Stock
3.50	0/-0.018	3.5	180	265	1	P1693LS0350	h
4.00	0/-0.018	4	190	280	1	P1693LS0400	h
4.50	0/-0.018	4.5	200	295	1	P1693LS0450	h
5.00	0/-0.018	5	210	315	1	P1693LS0500	h
5.50	0/-0.018	5.5	225	330	1	P1693LS0550	h
6.00	0/-0.018	6	225	330	1	P1693LS0600	h
6.50	0/-0.022	6.5	235	350	1	P1693LS0650	h
7.00	0/-0.022	7	250	370	1	P1693LS0700	h
7.50	0/-0.022	7.5	250	370	1	P1693LS0750	h
8.00	0/-0.022	8	265	390	1	P1693LS0800	h
8.50	0/-0.022	8.5	265	390	1	P1693LS0850	h
9.00	0/-0.022	9	280	410	1	P1693LS0900	h
9.50	0/-0.022	9.5	280	410	1	P1693LS0950	h
10.00	0/-0.022	10	295	430	1	P1693LS1000	h
10.50	0/-0.027	10.5	295	430	1	P1693LS1050	h
11.00	0/-0.027	11	310	455	1	P1693LS1100	h
12.00	0/-0.027	12	330	480	1	P1693LS1200	h

h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion