



TICIANA[®]
DELUXE

L'antica Parete Ultima

КРАСКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРЕЩИН

Матовая высокоэффективная краска для внутренних работ. Экологически чистая, водоразбавляемая, максимально прочная и удобная в нанесении. Применяется в качестве финишного покрытия совместно с грунтовкой акриловой L'antica Parete fondo (Лантика Парете фондо). При нанесении декоративного материала на грунтовку образуются трещины, создающие эффект "благородной старины".

Свойства

- Образует светостойкое и влагостойкое покрытие.
- Паропроницаемое, позволяет стенам "дышать".
- Отлично структурируется при помощи различных инструментов для декорирования.
- Содержит антистатические добавки.

Область применения

Применяется при оформлении интерьеров для создания благородного эффекта растрескивания. Прекрасно подходит для декорирования гостиных и спален.

Базовый цвет

Белый матовый

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA MIX. Также возможно добавление блескообразующих пигментов.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих слоев, пыли и загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe. Перед нанесением декоративной краски поверхность ошпательвается в два слоя грунтом моющимся Fondo 2, при необходимости загрунтованным (цвет грунта будет цветом трещин). Для дополнительного декоративного эффекта возможно нанесение на Fondo 2 перламутровых эмалей Perla di Roma Ticiana Deluxe и Tesoro Ticiana Deluxe, а также эмалей с эффектом "хамелеон" Illusion Ticiana Deluxe. После высыхания поверхность покрыть грунтовкой, создающей эффект трещин L'antica Parete Fondo.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративным отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 2 грунт моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия (возможна колеровка - цвет грунта будет цветом трещин)	0,1-0,15л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. L'antica Parete Fondo грунтовка, создающая эффект трещин	используется в качестве базы под краску с эффектом трещин L'antica Parete Fondo	0,1-0,12л/м ² . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 4-5 часов.
4. L'antica Parete Ultima краска с эффектом трещин	наносится кистью, шпателем, вельмой или валиком	0,25-0,6л/м ² . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 48 часов.

Инструмент

Кисть, шпатель, вельма, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краска наносится с помощью шпателя (вельмы), валика или кисти после полного высыхания грунтовки.
3. Ошпательная поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
4. Возможно структурирование неподошедшего слоя различными рельефными аппликаторами и валиками. Характер трещин зависит от толщины слоя материала, вида инструмента и техники нанесения. Степень разбавления краски также влияет на конечный рисунок. Для получения желаемого результата всегда рекомендуется делать пробный выраз.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" зависит от толщины наносимого слоя материала и составляет при температуре +25°C - 2 часа, полное высыхание через 48 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортировка при температуре воздуха до -25, но не более 1 месяца. Во время хранения возможно расслоение и уплотнение, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-009-47800877-05

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!