



RoxelPro

www.roxelpro.com

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, с товарным знаком «RoxelPro»: полумаски из изолирующих материалов, серии «ROXTOP», артикулы 732401, 732402, 732403



Описание

Многоразовая защитная полумаска RoxelPro ROXTOP обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту

Производится два размера (S, M, L), маски имеют систему байонетного разъема.

Основные характеристики

- Прочная полумаска многократного использования, полностью разборная и обслуживаемая.
- Легкий силиконовый материал снижает давление на лицо, обеспечивая комфорт в течение длительной работы.
- Клапан выдоха обеспечивает легкое дыхание, снижает накопление тепла и влаги.

Материалы

Для производства силиконовой полумаски ROXTOP используются следующие материалы:

Компоненты	Материал
Лицевой уплотнитель	Силикон
Крепление на голове	Полиэтилен
Головные ремни	Ткань из полиэфирных волокон
Клапан вдоха	Силиконовая резина
Клапан выдоха	Силиконовая резина
Уплотнитель	Силиконовая резина



RoxelPro

www.roxelpro.com

Артикулы:

732401 - RoxelPro Полумаска ROXTOP силиконовая, размер S

732402 - RoxelPro Полумаска ROXTOP силиконовая, размер M

732403 - RoxelPro Полумаска ROXTOP силиконовая, размер L

Инструкции по надеванию

1. Отрегулировать размер оголовья так, чтобы оно удобно сидело на голове.
2. Поместить полумаску на нос и рот, удобно расположив её на переносице. Затем заведите оголовье за макушку.
3. Взять в каждую руку по нижнему ремню, завести ремни за шею и соединить их вместе.
4. Затянуть верх оголовья, потянув за концы ремней, чтобы оголовье сидело удобно и надёжно. Таким же образом затянуть нижние ремни.

Сертификация

Полумаски RoxelPro изготовлены в соответствии с EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка»

Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Область применения

Полумаски RoxelPro могут использоваться в следующих областях:

- Машиностроение
- Лакокрасочная промышленность
- Строительство
- Производство клеев и полимеров

Срок годности

- 3 года с момента производства