



SINTEC MOTO 4T SAE 20W-50, JASO MA2

Масло моторное для четырехтактных двигателей

ОПИСАНИЕ

Моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей с мокрым сцеплением и интегрированной коробкой передач. Изготовлено на основе нефтяных масел глубокой очистки и высокотехнологичного пакета присадок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стабильные вязкостно-температурные свойства на всем интервале замены
- Надежная защита двигателя и коробки передач от износа и коррозии
- Надежная работа мокрого сцепления во любых режимах движения
- Защищает двигатель и коробку передач от образования отложений
- Совместимо с уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано с учетом специфических особенностей работы четырехтактных мотоциклетных двигателей с мокрым сцеплением и интегрированной коробкой передач.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- JASO MA2
- API SL/CF

ФАСОВКА

1л

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8859
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	17,99
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	159,12
Щелочное число, мг КОН/г	8,43
Сульфатная зольность, %	1,18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	239
Температура застывания, 0°C	Минус 30

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC MOTO 4T SAE 20W-50, JASO MA2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.