# СВЕТИЛЬНИКИ ШКАФНЫЕ

Светильники шкафные LK-025 могут применяться во всех типах крупногабаритных и компактных корпусов. Данная серия светильников обладает повышенной надёжностью. Не требует обслуживания и замены осветительных элементов, низкое энергопотребление, возможность последовательного подключения до 10-ти светильников. Имеются крепления двух типов винтовые и магнитное.

| Наименование | Единицы измерения | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Светильник LK-025 | | | |
| Артикул | | U0402114550 | U1412114550 |
| Мощность | Вт | 5,0 | |
| Светоотдача | люмен | 290 (угол освещения 120гр.) | |
| Цветовая температура | К | 6500 | |
| Номинальное напряжение | В | 100-250 (50, 60 Гц) | |
| Срок службы | час | 60 000 (при +20гр.С) | |
| Монтажное крепление | | Магнитное крепление | Винтовое крепление |
| Усилие затяжки | Нм | макс. 2,5 | |
| Степень защиты | IP | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | °С | -30 / +60 | |

# СВЕТИЛЬНИК LED 5 ВТ

Светильники шкафные LED монтируются внутри шкафов. Крепление к элементам корпуса осуществляется винтовым способом. Номинальное напряжение 150 - 240 В, 50 (60) Гц.

| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Светильник LED 5 Вт (с креплением) | U0409312233 |





# СВЕТИЛЬНИКИ ШКАФНЫЕ

Светильники шкафные ССдО 02 предназначены для применения во всех типах крупногабаритных и компактных корпусов. Данная серия светильников обладает повышенной надёжностью, благодаря использованию в качестве осветительного элемента - светодиодов LED и степенью защиты IP65. Не требует обслуживания и замены осветительных элементов, низкое энергопотребление. Универсальное крепление позволяет жёстко закрепить винтовым способом к конструкциям корпуса шкафа или использовать постоянные магниты и крепить в любом доступном месте на металлических основаниях. Магниты позволяют использовать при обслуживании близко расположенных шкафов один светильник, оперативно переставляя и переподключая его в заранее подготовленные разъёмы из шкафа в шкаф, либо используя удлинитель. На корпусе светильника имеется кнопочный выключатель.

| Светильник светодиодный | **ССдО 02 24VDC UZOLA 24** | **ССдО 02 220VAC UZOLA 220** |
|---|---|---|
| Артикул | **UR02200240001** | **UR02201240101** |
| Напряжение питания сети | 24 VDC | 198-264VAC/176-280VDC |
| Мощность | 15Вт | |
| Световой поток | 1590Лм | |
| Частота питающей сети | - | 50/60Гц |
| Класс электробезопасности | I | |
| Индекс цветопередачи | > 80 | |
| Пульсация светового потока | < 5% | |
| Кривая силы света | Д | |
| Угол раскрытия луча | 120° | |
| Размер | 300x76x76мм | |
| Тип крепления | накладной | |
| Тип рассеивателя | матовый | |
| Срок службы | 60 000 ч | |
| Климатическое исполнение | У4 | |
| Рабочая температура | от -40°С до +40°С | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Магнитные крепления | в комплекте | |
| Цветовая температура | 5000 К | |
| Номинальная ток | 0,6 А | 0,1 А |