

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

4.1 Когда стропы не используются, их следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30°С до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80%. Раскладывая их на ровных чистых поверхностях, не ближе 0,2 м, избегать контактов с химическими веществами, от которых возможны повреждения, защищая от прямого солнечного света и действия источников ультрафиолетового излучения.

4.2 Прежде, чем разместить для хранения, необходимо проверить стропы на наличие любых повреждений, которые могли появиться во время их использования.

4.3 Хранение поврежденных стропов не рекомендуется.

4.4 В помещениях, где хранятся стропы, запрещается хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.

4.5 Во время транспортировки и при хранении каждый строп должен быть аккуратно сложен.

4.6 Партия стропов должна транспортироваться в таре.

4.7 Тара стропов должна быть плотной. Внутренняя поверхность ящика должна быть выстлана упаковочным материалом типа пол, например, бумажной упаковочной водонепроницаемой.

4.8 Тара должна исключать возможность повреждения стропов при погрузочных операциях, транспортировании и хранении.

4.9 Разрешается упаковывать стропы в мешки, спитые из плотной ткани.

4.10 Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями настоящей инструкции.

МАКСИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ С
УЧЕТОМ СПОСОБОВ СТРОПОВКИ И ФОРМ ОБВЯЗКИ
ГРУЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ СТРОПАМИ

Прямой подъем М=1	Подъем петлей М=0,8	Парал- лельные ветви М=2	Угол между ветвями 45° М=1,8	Угол между ветвями 90° М=1,4	Угол между ветвями 120° и 120° М=1	2-х ветвевой строп (2СТ) Угол между ветвями 90° М=2,1	4-х ветвевой строп (4СТ) Угол между ветвями 120° М=1,5

Произведено: ООО
«Многопрофильный завод»
350603, г. Краснодарт, ул.
Иль-Генерала Окифова, д. 1
4-й помещене 84
Т/У 5225-002-45463174-2020

ООО «Многопрофильный завод»
СТРОП

ПАСПОРТ
Строп текстильный

1 Характеристики стропов

- 1.1 Струпы изготовлены в соответствии с ТУ 5225-002-45463174-2020 (ТР ТС 010-2011)
- 1.2 Обозначение Струп текстильный СТП 1г 4м
- 1.3 Заводской номер
- 1.4 Запас прочности 6/1 согласно ТР ТС 010-2011
- 1.5 Материал ленты – полиэстер, материал нити – полиэстер.
- 1.6 Ширина ленты, 30 мм / исполнение текстильных стропов 3
- 1.7 Наименьшая температура окружающей среды, -80 °С
- 1.8 Наибольшая температура груза и окружающей среды, +100 °С
- 1.9 Результаты испытаний: строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность стропы в 1,25 раза в течение трех минут, согласно требованиям ТР ТС 010-2011, и признан годным к эксплуатации.
- 1.10 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропы в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 0,5 года с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.
- 1.11 Номер нормативного документа (технологическая карта).

СТП	СТК	1СТ	2СТ	3СТ	4СТ
ТК 01.00.00	ТК 02.00.00	ТК 03.00.00	ТК	ТК 05.00.00	ТК 06.00.00
1.12 Месяц, год изготовления	Июль 2022 г	Июль 2022 г			
1.13 Дата испытаний	Июль 2022 г				

Начальник ОТК _____/Жирков А.Е.

