



Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

ПАСПОРТ

ЛПА

Лестница односекционная приставная MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 3005

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-spbg.com
info@megal-spbg.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница односекционная приставная MEGAL - ЛПА предназначена для проведения монтажных и строительных работ.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница односекционная приставная MEGAL - ЛПА.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Длина L, мм	Масса, кг
5,0	5000	19,7
6,0	6000	24,2
7,0	7000	28,4

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Ширина лестницы – 810 мм.
- Ширина ступеней – 750 мм.
- Шаг ступеней – 300 мм.
- Рабочий угол наклона лестницы – 70-74°.
- Лестница оборудована поручнями.
- Сверху лестница укомплектована пластиковыми заглушками, снизу – резиновыми противоскользящими башмаками.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива, поручни	Труба профильная, труба круглая	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Труба круглая (рифленая)	АД31Т1	ГОСТ 4784-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница односекционная приставная MEGAL - ЛПА соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ 26887-86.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Лестница односекционная приставная MEGAL - ЛПА признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестница MEGAL – ЛПА 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы. При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5,0	6,0	7,0
-----	-----	-----

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления