

ПАСПОРТ «СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ» ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.63167/21 ТУ 28.22.18-001-05027216-2021

Обозначение СТП Заводской номер

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Стропы текстильные ленточные (далее - стропы) предназначены для транспортирования различных грузов во всех отраслях промышленности.

1.2. Стропы относятся к съемным грузозахватным приспособлениям, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) и требования нормативных документов Госгортехнадзора России.

1.3. Стропы изготовлены в соответствии с ТУ 28.22.18-001-05027216-2021

1.4. Стропы маркируются биркой, пришитой внутри петли, с указанием на ней товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения стропа, грузоподъемности, длины, даты испытаний и заводского номера, а также других справочных данных.

1.5. Стропы имеют восьмикратный запас прочности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Материал ленты полиэстер

2.2. Ширина (толщина) ленты, мм 90

2.3. Масса стропа, кг 1,43

2.4. Наименьшая температура окружающей среды -60 °С 2.5. Наибольшая температура груза и окружающей среды +100 °С

2.6. Чертежи и обозначения стропов.

СТП –

С - строп; Т - текстильный;

П - петлевой;





3 - грузоподъемность, т

4 - длина, м

СТП



Максимальные безопасные рабочие нагрузки на стропы с учетом способов строповки и обвязки груза

№ п/п	Грузоподъемность Прямой подъем  М = 1 кг	Грузоподъемность Подъем петлей М  = 0,8 кг	Параллельные ветви М = 2 кг 	Угол между ветвями М = 1,8 кг 	Угол между ветвями 90° М  = 1,4 кг	Угол между ветвями 120°  М = 1 кг	двухветвевой строп (2СТ) М = 2,1 кг угол между ветвями 90° 	Четырехветвевой строп (4СТ) М = 1,5 кг угол между ветвями 120° 
1	500	400	1000	900	700	500	1050	750
2	1000	800	2000	1800	1400	1000	2100	1500
3	1500	1200	3000	2700	2100	1500	3150	2250
4	2000	1600	4000	3600	2800	2000	4200	3000
5	2500	2000	5000	4500	3500	2500	5250	3750
6	3000	2400	6000	5400	4200	3000	6300	4500
7	4000	3200	8000	7200	5600	4000	8400	6000
8	6000	4800	12000	10800	8400	6000	12600	9000
9	8000	6400	16000	14400	11200	8000	16800	12000
10	10000	8000	20000	18000	14000	10000	21000	15000
11	15000	12000	30000	27000	21000	15000	31500	22500
12	18000	14400	36000	32400	25200	18000	37800	27000

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропа в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 0,5 года с момента изготовления при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.