



Camoscino

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Декоративное водно-дисперсионное покрытие с эффектом замши. Представляет собой прозрачную вязкую грубы одисперсионную однородную массу на основе полимерных микросфер. Наибольший декоративный эффект достигается при колеровке в насыщенные оттенки.

Свойства

- Визуально и тактильно точно передает фактуру натуральной замши.
- Подходит для различных техник нанесения и в качестве лессирующего материала по фактурным поверхностям.
- Наносится как на ровные, так и на рельефные поверхности.
- Позволяет использовать подложку любого цвета в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
- Выдергивает легкую влажную щобрику.
- Не требует финишной обработки.
- Покрытие отличается долговечностью и неприхотливостью.
- Материал экологичен и абсолютно безопасен для людей.

Область применения

Декоративное покрытие предназначено для получения декоративного эффекта замши на различных минеральных поверхностях. Рекомендуется использовать как финишное покрытие, создающее приятную на ощупь поверхность.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Tidiana Mix. Также возможно добавление блескообразующих пигментов.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслойений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Primer Tidiana Deluxe. Перед нанесением декоративного покрытия с эффектом замши поверхность окрашивается в два слоя алагостойким грунтом Fondo 1, при необходимости заколерованым в цвет финишного покрытия.

Система покрытия

1. Primer Tidiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 1 грунт матовый алагостойкий	используется в качестве базы под декоративное покрытия	0,1-0,15 л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Camoscino декоративное покрытие	наносится шпателем, кистью, губкой, структурным валиком или кельмой	0,15-0,25 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 24 часа.

Инструмент

Шпатель, кисть, кельма, губка, структурный валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости перед применением декоративное покрытие разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать.
2. Покрытие наносится шпателем, пластиковой кельмой или кистью макани, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кисти по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. Если для нанесения Camoscino применяется кисть, в качестве подготавлительного слоя лучше использовать грунт Fondo 2 Tidiana Deluxe, обладающий меньшим алагоглажением.
4. Разбавленное водой на 150-200% покрытие Camoscino может использоваться как лессирующая (полупрозрачная) краска с приятным бархатистым эффектом. Разведенная и нанесенная в несколько слоев поролоновой губкой лессировка с последующим перекрытием матовым акриловым лаком визуально и тактильно напоминает гладкую кожу.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре 20+/-2°C – "до отлипа" 2 часа, полное высыхание через 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, микросфера, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C не более одного месяца. Покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования покрытия тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!