



Отопительные котлы • Federica Bugatti
series **VARME**





Линейка газовых котлов **Federica Bugatti VARME** - это современный и надежный продукт.



Бесшумный



Энергоэффективный



10 Степеней защиты



Встроенная погодозависимая автоматика



Возможность управления с телефона или планшета

Отлично подходит для установки практически в любом помещении.

10 степеней защиты и качественные комплектующие обеспечивают бесперебойную работу и долговечность.

Панель управления с дисплеем делает котел удобным в эксплуатации и в сервисном обслуживании.

Поддержка протокола Open Therm позволяет использовать широкий спектр автоматики, а также дает возможность осуществлять мониторинг состояния котла и его управление дистанционно (с мобильного телефона или компьютера).



VARME LIGHT 12 18 24

Тендерные конвекционные 2х-контурные котлы (для застройщиков)

-  Прессостат HUBA CONTROL (Швейцария)
-  Дымосос FIME (Польша)
-  Основной теплообменник из чистой бескислородной меди VALMEX (Италия)
-  Расширительный бак 8л ONAYSAN (Турция)
-  Электропривод ELBI (Италия)
-  Гидрогруппа пластик ARCELL (Турция)
-  Вторичный теплообменник из нержавеющей стали ZILMET (Италия)
-  Газовый клапан SIT Sigma 845 (Италия)
-  Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)



VARME LIGHT

Varme

Varme 24 в

Varme 32

Varme 32 в

Cond 25

Cond 50

Cond 99

3
класс Nox

138 °C
температура отходящих газов °C

92,0 %
эффективность (80/60°C)

класс энергоэффективности

	12	18	24
Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	9,4/14,1	9,4/20,3	9,4/24,3
Мощность нагрева, кВт, min/max	8,2/13	8,2/18,5	8,2/23,1
Давление и расход газа			
Расход газа G20, м³/ч, min/max	0,9/1,6	0,9/2,3	0,9/2,76
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,5/0,8	0,5/1,2	0,5/1,5
Общие характеристики			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	708/412/260	708/412/260	708/412/260
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	781/466/314	781/466/314	781/466/314
Масса (нетто, брутто), кг	29,2/30,9	29,2/30,9	29,2/30,9

Контур ГВС

35-60°C диапазон температур горячей воды

10 ÷ 0,5 Бар давление воды

2,5 /11,8 л/мин расход горячей воды, min/max

10,2 л/мин расход горячей воды, пом

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота

95 Вт потребляемая мощность

IP 42 класс защиты

Отопительный контур

0,5/3 Бар рабочее давление,
min/max

8л. емкость
расширительного бака

1 бар предварительное давление
расширительного бака

35-80 °C диапазон температур
контра отопления



VARME 12 18 24

Конвекционные настенные газовые котлы

-  Прессостат HUBA CONTROL (Швейцария)
-  Дымосос FIME (Польша)
-  Основной теплообменник из чистой бескислородной меди VALMEX (Италия)
-  Расширительный бак 8л ONAYSAN (Турция)
-  Электропривод ELBI (Италия)
-  Гидрогруппа латунь ARCELL (Турция)
-  Вторичный теплообменник из нержавеющей стали ZILMET (Италия)
-  Газовый клапан SIT Sigma 845 (Италия)
-  Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)



Varme light

VARME

Varme 24 в

Varme 32

Varme 32 в

Cond 25

Cond 50

Cond 99

3
класс Nox

138 °C
температура отходящих газов °C

92,0 %
эффективность (80/60°C)

класс энергоэффективности

	12	18	24
Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	9,4/14,1	9,4/20,3	9,4/24,3
Мощность нагрева, кВт, min/max	8,2/13	8,2/18,5	8,2/23,1
Давление и расход газа			
Расход газа G20, м³/ч, min/max	0,9/1,6	0,9/2,3	0,9/2,76
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,5/0,8	0,5/1,2	0,5/1,5
Общие характеристики			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	708/412/260	708/412/260	708/412/260
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	781/466/314	781/466/314	781/466/314
Масса (нетто, брутто), кг	29,2/30,9	29,2/30,9	29,2/30,9

Контур ГВС

35-60°C диапазон температур горячей воды

10 ÷ 0,5 Бар давление воды

2,5 /12,9 л/мин расход горячей воды, min/max

10,8 л/мин расход горячей воды, пот

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота

95 Вт потребляемая мощность

IP 42 класс защиты

Отопительный контур

0,5/3 Бар рабочее давление,
min/max

8л. емкость
расширительного бака

1 бар предварительное давление
расширительного бака

35-80 °C диапазон температур
контра отопления



VARME **24 B**

Конвекционные настенные газовые котлы

-  Прессостат HUBA CONTROL (Швейцария)
-  Дымосос FIME (Польша)
-  Основной теплообменник из чистой бескислородной меди VALMEX (Италия)
-  Расширительный бак 8л ONAYSAN (Турция)
-  Электропривод ELBI (Италия)
-  Гидрогруппа латунь ARCELL (Турция)
-  Газовый клапан SIT Sigma 845 (Италия)
-  Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)



Varme light

Varme

VARME 24 B

Varme 32

Varme 32 в

Cond 25

Cond 50

Cond 99

3
класс Nox

138 °C
температура отходящих газов °C

92,0 %
эффективность (80/60°C)

класс энергоэффективности

24 B

Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max

9,4/24,3

Мощность нагрева, кВт, min/max

8,2/23,1

Давление и расход газа

Расход газа G20, м³/ч, min/max

0,9/2,76

Расход газа G30, кг/ч, min/max

0,5/1,5

Общие характеристики

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

708/412/260

Размер упаковки (ВхШхГ), мм

781/466/314

Масса (нетто, брутто), кг

28,5/30

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота**95 Вт** потребляемая мощность**IP 42** класс защиты

Контур ГВС

35-60°C диапазон температур горячей воды

Отопительный контур

0,5/3 Бар рабочее давление,
min/max**8л.** емкость
расширительного бака**1 бар** предварительное давление
расширительного бака**35-80 °C** диапазон температур
контра отопления



VARME 32

Конвекционные настенные газовые котлы

-  Прессостат HUBA CONTROL (Швейцария)
-  Дымосос FIME (Польша)
-  Основной теплообменник из чистой бескислородной меди VALMEX (Италия)
-  Расширительный бак 8л ONAYSAN (Турция)
-  Электропривод ELBI (Италия)
-  Гидрогруппа латунь ARCEEL (Турция)
-  Вторичный теплообменник из нержавеющей стали ZILMET (Италия)
-  Газовый клапан SIT Sigma 845 (Италия)
-  Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)



Varme light

Varme

Varme 24 в

VARME 32

Varme 32 в

Cond 25

Cond 50

Cond 99

3
класс Nox**158 °C**
температура отходящих газов °C**92,0 %**
эффективность (80/60°C)*******
класс энергоэффективности

	32
Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	13/33,3
Мощность нагрева, кВт, min/max	11,4/29,9
Давление и расход газа	
Расход газа G20, м³/ч, min/max	1,2/3,7
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,6/2,1
Общие характеристики	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	708/412/347
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	781/480/425
Масса (нетто, брутто), кг	34,3/36,3

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота**95 Вт** потребляемая мощность**IP 42** класс защиты

Контур ГВС

35-60°C диапазон
температур горячей воды**2,5/16,9 л/мин**
расход горячей воды, min/max**14,1 л/мин**
расход горячей воды, ном**10 ÷ 0,5 Бар**
давление воды

Отопительный контур

0,5/3 Бар рабочее давление,
min/max**8л.** емкость
расширительного бака**1 бар** предварительное давление
расширительного бака**35-80 °C** диапазон температур
контра отопления



VARME **32 B**

Конвекционные настенные газовые котлы

-  Прессостат HUBA CONTROL (Швейцария)
-  Дымосос FIME (Польша)
-  Основной теплообменник из чистой бескислородной меди VALMEX (Италия)
-  Расширительный бак 8л ONAYSAN (Турция)
-  Электропривод ELBI (Италия)
-  Гидрогруппа латунь ARCELL (Турция)
-  Газовый клапан SIT Sigma 845 (Италия)
-  Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)



Varme light

Varme

Varme 24 в

Varme 32

VARME 32 В

Cond 25

Cond 50

Cond 99

3
класс Nox

158 °C
температура отходящих газов °C

92,0 %
эффективность (80/60°C)

класс энергоэффективности

32 В

Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	13/33,3
Мощность нагрева, кВт, min/max	11,4/29,9
Давление и расход газа	
Расход газа G20, м³/ч, min/max	1,2/3,7
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,6/2,1
Общие характеристики	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	708/412/347
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	781/480/425
Масса (нетто, брутто), кг	33,2/34,7

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота**95 Вт** потребляемая мощность**IP 42** класс защиты

Контур ГВС

35-60°C диапазон температур горячей воды

Отопительный контур

0,5/3 Бар рабочее давление,
min/max

8л. емкость
расширительного бака

1 бар предварительное давление
расширительного бака

35-80 °C диапазон температур
контра отопления



VARME **COND 25**

Двухконтурные конденсационные газовые котлы

- 🇹🇷 Шумоглушитель, трубка забора воздуха (Турция)
- 🇮🇹 Основной теплообменник из нержавеющей стали VALMEX (Италия)
- 🇹🇷 Расширительный бак ONAYSAN (Турция)
- 🇮🇹 Электропривод ELBI (Италия)
- 🇹🇷 Гидрогруппа пластик ARCELL (Турция)
- 🇮🇹 Вторичный теплообменник из нержавеющей стали ZILMET (Италия)
- 🇮🇹 Газовый клапан SIT Sigma 848 (Италия)
- 🇩🇰 Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)
- 🇹🇷 Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)
- 🇮🇹 Газовая горелка POLIDORO (Италия)
- 🇮🇹 Датчик безопасности дымовых газов (Италия)



Varme light

Varme

Varme 24 в

Varme 32

Varme 32 в

COND 25

Cond 50

Cond 99

6
класс Nox

55 °C
температура отходящих газов °C

102 %
эффективность (80/60°C)

A/A
класс энергоэффективности

COND 25

Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	3,5/23,4
Мощность нагрева, кВт, min/max	3,7/25,1
Давление и расход газа	
Расход газа G20, м³/ч, min/max	0,37/2,15
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,1/0,8
Общие характеристики	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	653/412/287
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	736/465/362
Масса (нетто, брутто), кг	28/30,5

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота**120 Вт** потребляемая мощность**X4D** класс защиты

Контур ГВС

35-60°C диапазон
температур горячей воды

2,0/14,5 л/мин
расход горячей воды, min/max

10,3 л/мин
расход горячей воды, ном

0,5-8 Бар
давление воды при min/max

Отопительный контур

0,8/3 Бар рабочее давление,
min/max

8л. емкость
расширительного бака

1 бар предварительное давление
расширительного бака

30-80 °C диапазон температур
контра отопления



VARME **COND 50**

Одноконтурные конденсационные газовые котлы

-  Основной теплообменник из нержавеющей стали VALMEX (Италия)
-  Гидравлическая группа из нержавеющей стали (Турция)
-  Газовый клапан SIT Sigma 848 (Италия)
-  Циркуляционный насос со встроенным электронным регулированием частоты вращения WILO (Германия)
-  Плата управления ENPI ELEKTRONIK (Турция)
-  Газовая горелка POLIDORO (Италия)
-  Термостат безопасности дымовых газов (Италия)
-  Вентилятор FIME (Польша)



Varme light

Varme

Varme 24 в

Varme 32

Varme 32 в

Cond 25

COND 50

Cond 99

6
класс Nox

55 °C
температура отходящих газов °C

102,5 %
эффективность (80/60°C)

A
класс энергоэффективности

COND 50

Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	7,1/45,3
Мощность нагрева, кВт, min/max	7,5/48,9
Давление и расход газа	
Расход газа G20, м³/ч, min/max	0,8/4,15
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,2/1,5
Общие характеристики	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	708/415/426
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	793/468/480
Масса (нетто, брутто), кг	43,8/46,3

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота**170 Вт** потребляемая мощность**X4D** класс защиты

Отопительный контур

0,8/3 Бар
рабочее давление, min/max

30-80 °C
диапазон температур контура отопления

Контур ГВС

35-60°C диапазон температур горячей воды



VARME **COND 99**

Одноконтурные конденсационные газовые котлы

-  Два основных теплообменника из нержавеющей стали VALMEX (Италия)
-  Коллекторная гидравлическая группа из нержавеющей стали (Турция)
-  Два газовых клапана SIT Sigma 848 (Италия)
-  Два циркуляционных насоса со встроенным электронным регулированием частоты вращения WILO (Германия)
-  Электронный блок управления SIMENS (Германия)
-  Две газовые горелки POLIDORO (Италия)
-  Два термостата безопасности дымовых газов (Италия)
-  Два вентилятора FIME (Польша)



Varme light

Varme

Varme 24 в

Varme 32

Varme 32 в

Cond 25

Cond 50

COND 99

6
класс Nox

56,1 °C
температура отходящих газов °C

102,1 %
эффективность (80/60°C)

A
класс энергоэффективности

COND 99

Номинальная тепловая мощность системы, кВт, min/max	7,1/89,7
Мощность нагрева, кВт, min/max	7,5/97,9
Давление и расход газа	
Расход газа G20, м³/ч, min/max	0,8/8,2
Расход газа G30, кг/ч, min/max	0,2/3,3
Общие характеристики	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	798/726/446
Размер упаковки (ВхШхГ), мм	883/181/500
Масса (нетто, брутто), кг	87,5/92,8

Электрические характеристики

230/50 В/Гц напряжение/частота

380 Вт потребляемая мощность

X4D класс защиты

Отопительный контур

0,8/3 Бар
рабочее давление, min/max

30-80 °C
диапазон температур контура отопления

Контур ГВС

35-60°C температура горячей воды



8 800 700-62-01 | [FEDERICABUGATTI.RU](https://federicabugatti.ru)



F E D E R I C A
BUGATTI

8 800 700-62-01 | [FEDERICABUGATTI.RU](https://federicabugatti.ru)