Декоративная штукатурка (Жидкие Обои) “Paritet Décor”

Базовое покрытие

Инструкция по применению:

1 Удалить старые обои, известь, металлические и деревянные предметы и т.п. Оставшиеся мелкие предметы (шляпки саморезов, гвоздей и т.п.) нужно обработать белой масляной краской.

2 Рабочую поверхность выровнять штукатурками и шпаклёвками. Обеспылить и высушить. Подготовленная поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой.

3 Нанести Грунт «Paritet Décor» согласно инструкции на упаковке, продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями 6 часов. Шёлковую штукатурку «Paritet Décor» наносить через 24 часа после нанесения 2-го слоя грунта.

4 Перед нанесением шёлковой штукатурки произвести расчет необходимого количества материала для полного покрытия поверхности от угла до угла из единой замешенной партии, исходя из соотношения: 4,5 м² покрытия – 1 пакет.

По желанию, произвести расчет необходимого количества Блесток, Декоративных и/или Минеральных добавок «Paritet Décor» (приобретаются отдельно), рекомендованное соотношение: 1 упаковка добавок на 1 пакет шёлковой штукатурки; 1 банка (3 пакетика) Блёсток на 3 пакета шёлковой штукатурки.

5 Налить чистой воды, без осадка и примесей, комнатной температуры в пластмассовую ёмкость объемом не менее 12-ти литров. Количество воды указано на этикетке. Каждый пакет замешивается отдельно.

6 Вскрыть 1 пакет с Базовым покрытием и высыпать содержимое в ёмкость с водой. По желанию, сверху добавить Блёстки, Декоративные и/или Минеральные добавки. Замешать материал в соответствии с указанным на этикетке способом подготовки: ручным методом - хорошо процеживая массу между пальцами, избегая образования сгустков; миксерным методом - с использованием дрели с миксерной насадкой на минимальных оборотах.

7 Выдержать замоченный материал 12 часов, используя для удобства хранения заранее подготовленные чистые полиэтиленовые пакеты соответствующего объема. Перед нанесением материал тщательно перемешать в соответствии с указанным на этикетке способом. Так как возможны незначительные цветовые колебания, рекомендуется, по мере расхода готовой шёлковой штукатурки «Paritet Décor», пополнять пластиковую ёмкость,

смешивая замоченный ранее материал с оставшимся.
8 Готовую смесь равномерно нанести небольшими порциями на рабочую поверхность от угла до угла с помощью прозрачной Пластмассовой кельмы «Paritet Décor». Толщина слоя нанесения шёлковой штукатурки должна быть 1-2 мм. Кельма должна прилегать к рабочей поверхности под углом 10-15 градусов, образуя клин.

Внимание! Рекомендуется через 1-2 часа после нанесения разгладить готовую поверхность пластиковой кельмой, смачивая её в воде.
Для ускорения высыхания рекомендуется проветривать помещение.
Во избежание наплывов и подтеков материала, а также выступления подложки, придерживайтесь рекомендаций по расходу.
Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью рекомендуется после полного высыхания поверхности покрыть её Лаком для шёлковой штукатурки «Paritet Décor».

Технические характеристики:
Состав: текстильные волокна, декоративные добавки, связующее.
Расход: 1 упаковка до 4,5 м².
Температура применения: от +15°С.
Влажность: нормальная.
Жизнеспособность (время потребления): до 48 часов.
Время высыхания: 24-48 часов.
Инструмент нанесения: пластиковая кельма.
Условия хранения: хранить в сухих отапливаемых помещениях,
исключая попадание атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Транспортировка: специальных условий для транспортировки не требуется.
Срок годности: в заводской упаковке без вскрытия – не ограничен.
Меры безопасности: специальные средства защиты не требуются. Материал безопасен для кожи.
Хранить в недоступном для детей и животных месте. Избегать попадания материала в глаза!
При попадании - промыть большим количеством теплой воды. При необходимости обратиться к врачу.
Утилизация: Остатки материала не сливать в канализацию, водоемы и открытый грунт.
Упаковку и полностью высохшие остатки материала утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Произведено в России.
Производитель: ООО «Пластер»,107241, Россия,
г. Москва, ул. Уральская, д. 19, корп. 1
Тел.: 8(800)5554977

Поставщик: ООО «ЭКО-Краски»,115201, Россия, Москва,
ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1
Тел.: +7 (495) 984-31-38

Пожелания и претензии направлять по адресу:
115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1

ТУ5772-004-84850583-2016
СГР №RU.77.01.34.015.E.0021831.09.16 от 22.09.2016г.
Товар не подлежит обязательной сертификации