

M-8B

SAE 20 API SD/CB



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей (УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега.

Также применяется в качестве зимнего масла для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей.

вид фасовки:

- 5л
- 10 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

CE30H:

Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.

- Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	M-8B
Вязкость кинематическая, мм²/с: - при 100 °C - при 0 °C	8,19 1100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20°C, кг/м³	898
Индекс вязкости	95
Зольность сульфатная, %	0,89
Щелочное число, мг КОН/г	4.47



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации 000 «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.