



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



10W-40

15W-40

API CH-4/SJ

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. кг*

*По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС SAE 10W-40 - всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло экстра-класса и **SAE 15W-40**-минеральное, предназначенные для дизельных и бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Изготовлены на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки и многофункционального пакета присадок последнего поколения обеспечивают прекрасные низкотемпературные свойства и надежный пуск двигателя при низких температурах.

Преимущества

- ✓ Обеспечивают отличные противоизносные свойства за счёт использования современных модификаторов трения.
- ✓ Надежная работа, сохранность поверхностей деталей и узлов двигателя благодаря антикоррозионным и противоизносным свойствам.
- ✓ Поддерживают стабильно высокие функциональные свойства в течение всего срока использования даже при самых больших нагрузках.
- ✓ Подходят для тяжелых условий эксплуатации, в том числе для нейтрализации последствий использования высокосернистого топлива.
- ✓ Обладают отличными антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами.
- ✓ Отличаются стабильной вязкостью и стойкостью к механической деструкции.

Применение

Рекомендованы для эксплуатации турбонаддувных дизельных двигателей, а так же современных форсированных бензиновых двигателей, для которых требуются масла уровня качества API SJ и более ранних классификаций.

Спецификации

Соответствуют API CH-4/SJ
CH-4 - моторное масло, рекомендованное к применению в дизельных двигателях.

Обеспечивает низкий расход топлива и меньшее образование нагара.

SJ-моторное масло, рекомендованное к применению в бензиновых двигателях.

Соответствие требованиям

API CH-4/SJ; ACEA E7, A3/B4; MB228.3; Cummins CES 20076/77; Caterpillar ECF-1a; MAN M3275-1; Volvo VDS-2; Renault RLD/RLD-2; ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Типовые характеристики

Наименование показателей	Методы испытаний	10W-40	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	14,45	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ASTM D2270	155	130
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,4	1,4
Щелочное число, мгКОН/г	ГОСТ 30050/ASTM D2896	10	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ASTM D92	220	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287/ASTM D97	-42	-37
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ 3900/ASTM D4052	0,875	0,9

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по ТУ 0253-001-31885245-2016.

ООО «ЛАКИРИС»

РФ, 143981, г. Балашиха

мкр. Кучино, ул. Речная, владение 2

Тел. +7(495)788-61-33

E-mail: info@luckyres.ru

www.luckyres.ru