



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



VDL 46

VDL 68

VDL 100

VDL 150

VDL 220

Компрессорное масло

216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. кг*

***По желанию налив продукта производится в тару клиента**

Компрессорные масла ЛАКИРИС VDL ISO VG 46, 68, 100, 150, 220 - производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с пакетом присадок обеспечивающих высокие антикоррозионные, антиокислительные и антипенные свойства, высокую устойчивость к осадкообразованию. Компрессорные масла данной серии разработаны с учетом всех требований, предъявляемых к маслам отечественными и иностранными производителями компрессорного оборудования.

Преимущества

- ✓ Обладают высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет уменьшить затраты на ремонт и техобслуживание оборудования.
- ✓ Защищают компрессор от износа, коррозии и отложения шлама.
- ✓ Обеспечивают быстрое воздухоотделение без излишнего пенообразования, благодаря высоким антипенным свойствам.
- ✓ Устойчивы к окислению при высоких температурах.
- ✓ Обладают улучшенными пусковыми свойствами при низких температурах.
- ✓ Не оказывают отрицательного воздействия на материалы уплотнений компрессорного оборудования.

Применение

Компрессорные масла VDL ISO 46, 68 предназначены для систем смазки винтовых и роторных компрессоров. Для смазывания поршневых компрессоров применяются VDL ISO 100, 150, 220. Используются для смазывания компрессоров отечественных и иностранных производителей всех годов выпуска, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. Могут применяться в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, в тех случаях, когда применения масла данного уровня вязкости и функциональных свойств разрешено производителем.

Соответствие требованиям
DIN 51506(VDL); ISO 6743

Типовые характеристики

Наименование показателей	Методы испытаний	VDL 46	VDL 68	VDL 100	VDL 150	VDL 220
Класс вязкости по ISO	—	46	68	100	150	220
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33/ASTM D445	45,7	67,8	103	149	221
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ASTM D2270	100	100	100	100	100
Плотность при 20°C, г/см³	ГОСТ 3900/ASTM D1298	0,880	0,885	0,890	0,890	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333/ASTM D92	210	210	212	212	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287/ASTM D97	-30	-30	-30	-30	-25

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-008-31885245-2014.