

RADEX STD MASK – маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в рулоне. Предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны, бумага обеспечивает прекрасное удержание краски и пыли, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля. Бумага предназначена только для профессионального применения.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
671020	200 мм x 300 м	1 шт
671045	450 мм x 300 м	
671060	600 мм x 300 м	
671084	840 мм x 300 м	
671090	900 мм x 300 м	
671120	1200 мм x 300 м	

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поместить бумагу в специальный диспенсер.

Бумагу необходимо располагать глянцевой обработанной стороной, удерживающей пыль, вверх. Это обеспечит надежную защиту от ЛКМ и исключит промокание. После укрытия бумагой поверхности необходимо вырезать специальным ножом области, требуемые для ремонта, и дополнительно зафиксировать края бумаги малярной лентой. После применения бумагу необходимо незамедлительно убрать с поверхности автомобиля.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	100% чистая неотбеленная длинноволокнистая крафт-бумага		
Цвет	Светло-коричневый		
Плотность		ISO536	40 г/м ²
Толщина		ISO534	57 мкм
Индекс прочности	MD	ISO1924/2	110 Нм/г
	CD	ISO1924/2	49 Нм/г
	(MD+CD)/2	ISO1924/2	79,5 Нм/г
Удлинение при разрыве	MD	ISO1924/2	1,5%
	CD	ISO1924/2	2,6%
Коэффициент сопротивления на разрыв	MD	ISO1974	7,7 мНм ² /г
	CD	ISO1974	9,1 мНм ² /г
Содержание влаги			7,3%
pH значение			5,5 – 7

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рекомендуется хранить при температуре в пределах от +15 до +30°C вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.