



КРАСКА МОЩАЯСЯ
LATEX
ЛАТЕКСНАЯ

- ✓ идеальна для кухни и ванной комнаты
- ✓ образует светостойкое и водостойкое покрытие
- ✓ обладает высокой укрывистостью, легко наносится
- ✓ отлично выдерживает частую влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки
- ✓ не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична

Краткое описание	Шелковисто-матовая моющаяся белоснежная краска для внутренних и наружных работ. Водоразбавляемая, экологически чистая, не содержит органических растворителей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к поверхностям.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигмент, реологические добавки, вода.
Цвет	белый, база А.
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности: коридоры, кухни, ванные комнаты, а также для офисов, холлов, лестничных маршей. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендации по нанесению	• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков; • краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	85-110 мл/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Время высыхания	"до отлипа" при температуре +20°C и нормальной влажности - 2 часа. Полное отверждение покрытия – 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение лака, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3 кг/2,1 л; 6,5 кг/4,6 л; 11 кг/7,8 л; 24 кг/17,1 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!