



КРАСКА
для школьных досок
ГРИФЕЛЬНАЯ

- ✓ Создает гладкое матовое приятное на ощупь покрытие.
- ✓ Имеет высшую степень износостойкости – 1-й класс.
- ✓ Образует прочное долговечное покрытие.
- ✓ Имеет отличную атмосферостойкость.
- ✓ Легко наносится, быстро высыхает.
- ✓ Содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка и плесени.
- ✓ Выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств.
- ✓ Покрытие устойчиво к появлению меловых разводов.

| | |
|--|--|
| Краткое описание | Краска на водной основе для стен и школьных досок. Образует гладкое прочное грифельное покрытие, стойкое к истиранию, царапинам и сколам. Применяется для окрашивания школьных досок и создания поверхностей для нанесения надписей мелом. Краска безопасна для людей и окружающей среды, не имеет запаха, не выделяет токсинов. Рекомендована для детских садов, школ и других образовательных учреждений. |
| Состав | Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода. |
| Цвет | зеленый/ черный |
| Блеск | матовый |
| Область применения | Предназначена для создания грифельного покрытия на различных поверхностях (деревянные, бетонные, оштукатуренные). Применяется для восстановления школьных досок и создания грифельного покрытия на стенах, мебели, предметах интерьера. Обеспечивает легкое нанесение надписей мелом. Подходит для использования не только в образовательных учреждениях, но в офисных помещениях, кафе, ресторанах, приемных, а также дома, в том числе в детских комнатах. |
| Температура применения | Работы проводить при температуре не ниже +5°C. |
| Инструмент | кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком. Для уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi. |
| Нанесение покрытия | Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой до рабочей вязкости. |
| Рекомендуемое количество слоев | Рекомендуется наносить на поверхность не менее 2 слоев краски. |
| Разбавление | Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10%. |
| Расход | Средний расход на однослойное покрытие составляет 80-100 мл/м ² . Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и цвета. |
| Время высыхания | Межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия - не ранее чем через 72 часа. Окончательный набор прочности - 7 суток. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть водой. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре -30°C не более одного месяца. Краску в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком. |
| Меры предосторожности, утилизация | Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 1л |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!