



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

СТРУКТУРНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам и атмосферным осадкам
- ✓ практичность, не требует специального ухода, выдерживает влажную уборку
- ✓ практически не даёт усадку
- ✓ скрывает небольшие дефекты поверхности
- ✓ многовариантность дизайнерских решений
- ✓ высокая пластичность материала

Краткое описание	Готовая к применению белая финишная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Образует поверхность с выразительной фактурой. Экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится и структурируется, с отличной адгезией к минеральным поверхностям. Срок службы покрытия внутри помещений - до 20 лет.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Акриловая штукатурка Farbitex Profi предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.
Срок службы покрытия	Срок службы покрытия внутри помещений - до 20 лет.
Температура применения	Температура при проведении работ и в течение последующих 48 часов не должна опускаться ниже +5°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или дожде.
Инструмент	кельма, шпатель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью.
Нанесение декоративного покрытия	В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Штукатурку наносят кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали в 1 слой толщиной 1,5-2 мм и растирают пластиковой теркой круговыми или продольными движениями до образования желаемого рисунка. В зависимости от инструмента и способа нанесения материал позволяет добиться множества различных вариантов декорирования поверхностей.
Рекомендации по нанесению	• для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi, • при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков; • за один проход наносить покрытие от угла до угла; • в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой, толщина слоя 1.5-2 мм.
Разбавление	При необходимости штукатурку разбавить водно-дисперсионным грунтом Farbitex Profi или водой, но не более 5%.
Расход	1,5-3,0 кг/м ² в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	время высыхания "от пыли" - 4-6 часов, окончательное отверждение через 48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	16кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

Farbitex Profi, штукатурка СТРУКТУРНАЯ для наружных и внутренних работ