



**КРАСКА
ДЛЯ ПОТОЛКОВ
АКРИЛОВАЯ**

- ✓ Удобна при окрашивании потолков (не разбрызгивается).
- ✓ Краска обладает хорошей укрывистостью, адгезией и декоративными свойствами.
- ✓ Образуется матовое белоснежное покрытие.
- ✓ Быстро высыхает и практически не имеет запаха.

| | |
|--|--|
| Краткое описание | Высококачественная водно-дисперсионная краска для потолков произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, ДСП и ДВП внутри сухих помещений. Краска обладает отличной укрывистостью, адгезией. Образуется матовое белоснежное покрытие. Хорошо колеруется ручными колорантами. |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки. |
| Цвет | Белый |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы покрытия | 3 года |
| Область применения | Белая матовая водно-дисперсионная краска для потолков предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, ДСП и ДВП внутри сухих помещений. |
| Температура применения | Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. |
| Инструмент | Кисть, валик или краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять акриловой шпатлевкой Farbitex для внутренних работ. Поверхность ошкурить, очистить от пыли, загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex глубокого проникновения для выравнивания впитывающей способности основания и уменьшения расхода краски. |
| Нанесение покрытия | Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 2 и более слоев. |
| Рекомендации по нанесению | Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход. |
| Рекомендуемое количество слоев | 1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности. |
| Разбавление | Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%. |
| Расход | 200-250 г краски на 1 кв.м в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения. |
| Время высыхания | Время высыхания «от пыли» при температуре +20 °C не более 2 часов. Полное высыхание – 6-8 часов. Второй слой рекомендуется наносить не ранее чем через 8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания. |
| Колеровка | вручную универсальными колерами Ticiana Mix. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент сразу промыть водой. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения. |
| Транспортирование и хранение | Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -40°C (но не более 1 месяца). Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. |
| Меры предосторожности, утилизация | При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!