FARBITEX®

АКРИЛОВАЯ

ШПАТЛЕВКА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- **после высыхания смесь образует очень прочную матовую поверхность**
- **практически не дает усадку, легко шлифуется**
- **обладает влагостойкостью, устойчивостью к растрескиванию, сухим истираниям**
- **имеет высокую адгезию к основаниям**
- **универсальность (подходит для нанесения на различные поверхности внутри помещений– минеральные, бетонные, кирпичные, гипсовые, оштукатуренные, деревянные)**

Краткое описание	Акриловая шпатлевка для внутренних работ представляет собой белую пластичную пастообразную массу. Предназначена для выравнивания, исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностей и заделки неровностей глубиной до 5 мм под дальнейшую отделку: окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных покрытий. После высыхания создает прочную матовую поверхность, устойчивую к сухим истираниям. Хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	Белый
Область применения	Применяется для выравнивания стен, потолков и других оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску и оклеивание обоями.
Температура применения	От +5°С до +35°С, относительная влажность воздуха - 65%.
Инструмент	Шпатель из нержавеющего металла, пластмассы или другого материала, не склонного к ржавлению.
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхность освободить от старых разрушенных слоев покрытия с последующим удалением пыли с поверхности.
Нанесение покрытия	В случае загустения шпатлевку разбавить водой. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы. Шпатлевку наносить на сухую подготовленную поверхность с помощью металлического или пластмассового шпателя. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего.
Рекомедации по нанесению	Для получения более высококачественного покрытия его необходимо шлифовать сухим или мокрым способом. На покрытие шпатлевки после полного высыхания можно наносить любые водно-дисперсионные краски. Допускается нанесение других ЛКМ, в том числе алкидных эмалей и масляных красок. Не рекомендуется наносить шпатлевки на меловую и известковую поверхности. С целью упрочнения подложки, укрепления рыхлых поверхностей, усиления адгезии к ним рекомендуется использовать водно-дисперсионную грунтовку или пропитку.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя. Рекомендуемая толщина общего покрытия не должна превышать 5 мм, а одного слоя - 1-2 мм.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	500-1000 г/м²
Время высыхания	время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С 2- 4 часа; нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Шпатлевку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40°С, но не более одного месяца. Рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше +5°С.
Меры предосторожности, утилиза	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования шпатлевки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3,5кг, 9кг, 15кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!